



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-07/2023
“PINTURA” (1RA VUELTA).
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 31 treinta y un días del mes de marzo del año 2023, siendo las 11:20 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-07/2023 “PINTURA” (1RA VUELTA)**, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en **el numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

A N T E C E D E N T E S

- 1.- Con fecha 15 quince del mes de marzo del año 2023, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la **LPLSC-07/2023 “PINTURA” (1RA VUELTA)**.
- 2.- El día 21 veintiuno del mes de marzo del año 2023, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el LCP. José Manuel Castellanos Bustos. – Director de Servicios Generales, como representante del área requirente.
- 3.- Con fecha 27 veintisiete del mes de marzo del año 2023 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. **BEATRIZ MURILLO BERNAL.**
2. **DANIEL MARTIN LÓPEZ MACIAS.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes.

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el LCP. José Manuel Castellanos Bustos. – Director de Servicios Generales, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, al Lic. Fausto Azael Gutiérrez Garibay. - Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, a continuación, se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del LPLSC-07/2023 “PINTURA” (1RA VUELTA).

ASPECTOS TÉCNICOS				LICITANTES			
				BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTIN LÓPEZ MACÍAS	
PARTIDA	UNIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	5	CUBETA	VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS. PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGÍA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0- 48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 , SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0- 38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0. TONOS INTENSOS 28.0-32.0. VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.2.7	X		X	
2	2	CUBETA	ESMALTE ALQUIDALICO COLOR PLATEADO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS. ES UN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACIÓN, PARAMETROS DE MEDICION, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 33.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 A 25° C. DENSIDAD (G/ML) 1.01- 1.27 A 25° C BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60 DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNAT 1998	X		X	
3	2	CUBETA	AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS, ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÓLTERES. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR 0 MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECIFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO .	X		X	
4	3	BOLSA	BLANCA BOLSA DE 1K, ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODÓN CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS QUE FACILITAN SU MANEJO Y USO. TIPO DE HILO: 80% ALGODÓN Y 20% HILO SINTÉTICO. COLOR: BEIGE Y BLANCO. GRADO DE ABSORCIÓN 55% ABSORBENTE. NORMA ISO 9001:2008.	X		X	
5	5	PIEZA	DE 4" PARA SUPERFICIES LISA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 4" X 101.6 MM LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	X		X	
6	10	PIEZA	DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 9" X 1-1/4" EXTRA RUGOSA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	X		X	
7	10	PIEZA	DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA 9X3/8", EXTRA LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR BLANCO PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOR TIEMPO, TUBO MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	X		X	
8	10	PIEZA	DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 1 PULGADA, BRINCA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA MAYOR PROPORCIONAR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES	X		X	
9	10	PIEZA	DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTERICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 2 PULGADA, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLATICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
10	1	CUBETA	EPOXICA COLOR AZUL PANTONE 2995U, CON CATALIZADOR Y DILUYENTE ADECUADO PARA DICHA CANTIDAD EN CUBETA DE 19 LTS.	X		X	
11	5	PIEZA	DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTERICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 4 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIEREN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
12	3	CUBETA	VINILICA COLOR VERDE AGUA MARINA 11-19 CUBETA DE 19 LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIBACTERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	X		X	

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

13	10	PIEZA	DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL +20% SINTETICA BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 6 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIEREN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
14	3	CUBETA	VINILICA COLOR GRIS MICROFONO 312-03 CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIBACTERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	X		X	
15	3	CUBETA	VINILICA COLOR FIUSHA MARIPOSA 81-09. CUBETA DE 19 LT; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIBACTERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	X		X	
16	50	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS 2.7	X		X	
17	2	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR AZUL CYAN BASICO PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.1350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	X		X	
18	2	CUBETA	PINTURA VINILICA ROJO BASICO CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	X		X	
19	3	CUBETA	PINTURA VINILICA NEGRA. PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	X		X	
20	5	PIEZA	SELLADOR. VINILICO PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS. DESCRIPCION QUIMICA;MEZCLA ACUOSA A BASE DE ADITIVOS, CARGAS, COALESCENTES, PIGMENTOS Y RESINAS. COMPONENTES: NINGUNA DE LAS SUSTANCIAS QUE CONSTITUYEN LA MEZCLA SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LOS VALORES UMBRALES RECOGIDOS EN LA NORMA MEXICANA NMX-R019-2011	X		X	
21	5	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR BLANCO PRESENTACION CUBETA DE 19LTS. PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTA VISCOSIDAD. ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION 5 AÑOS, MATERIAL NO VOLATIL 1% EN PESO D2369 MOD 55-62 VISCOSIDAD, CP5 D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C GR/CC D-1475 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) MINUTOS D 1640 180 MÍNIMO SECADO TOTAL (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) HRS D1640 24 MÁXIMO ELONGACIÓN, % D 2370 300 MÍNIMO INTEMPERISMO ACCELERADO 1900HRS SIN FRACTURA G 53 CUMPLE SIN FRACTURA PH E-70 8.5-10.	X		X	
22	5	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LTS. PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTA VISCOSIDAD. ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION 5 AÑOS, MATERIAL NO VOLATIL 1% EN PESO D2369 MOD. 55-62 VISCOSIDAD, CP5 D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C GR/CC D-1475 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) MINUTOS D 1640 180 MÍNIMO SECADO TOTAL (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) HRS D1640 24 MÁXIMO ELONGACIÓN, % D2370 300 MÍNIMO INTEMPERISMO ACCELERADO 1900HRS SIN FRACTURA G 53 CUMPLE SIN FRACTURA PH E-70 8.5-10.	X		X	
23	50	BOLSAS	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K. ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODON CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS QUE FACILITAN SU MANEJO Y USO. TIPO DE HILO: 80% ALGODON Y 20% HILO SINTETICO. COLOR: BEIGE Y BLANCO. GRADO DE ABSORCIÓN 55% ABSORBENTE. NORMA ISO 9001:2008.	X		X	
24	200	LITROS	THINER, THINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS, ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS, ALIFATICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOLÉTEROS.DETERMINACION ESPECIFICACION UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR 0 MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECIFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO.	X		X	
25	5	CUBETA	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS. ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACION, SU CURADO ES POR REACCION QUIMICA CON UN CATALIZADOR ESPECIAL. PRODUCTO LIBRE DE METALES PESADO PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS	X		X	
26	3	CUBETA	POR VOLUMEN MEZCLA% 42+2%ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25-35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C ASTM D 1200-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C. 530G/L ASTM D 3960	X		X	
27	2	CUBETA	PINTURA VERDE ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS;ES UN ESMALTE ALQUILADIZO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACION. PARAMETROS DE MEDICION. SOLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25° C. DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C. BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNET 1998.	X		X	
28	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR AZUL BASICO.PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS;ES UN ESMALTE ALQUILADIZO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACION. PARAMETROS DE MEDICION DE SOLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25C. DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C. BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNET 1998.	X		X	
29	20	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR PLATEADO.PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS;ES UN ESMALTE ALQUILADIZO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACION. PARAMETROS DE MEDICION DE SOLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25C. DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C. BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNET 1998.		X	X	
30	5	PIEZA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO. PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS. ES UN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACION. PARAMETROS DE MEDICION. SOLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 A 25° C. DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNET 1998.	X		X	

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

31	5	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO NEGRO	X		X	
32	1	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR PLATA	X		X	
33	1	LITRO	RESANADOR PARA MADERA BASE AGUA COLO PINO	X		X	
34	5	MIEROS	REMOVEDOR DE PINTURA EN PRESENTACION DE 1 LT.	X		X	
35	50	PIEZA	MEMBRANA REFORZADA PARA IMPERMEABILIZAR DE 1.10 MTS. DE ANCHO X 100 MTS. DE LARGO EN PRESENTACION DE ROLLO CADA UNO.	X		X	
36	50	PIEZA	RODILLO DE 4" PARA SUPERFICIES LISA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 4" X 101.6 MM LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO, TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	X		X	
37	50	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RU GOSA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 9X 1-1/4" EXTRA RU GOSA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO, TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	X		X	
38	5	CUBETA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA 9X3/8", EXTRA LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR BLANCO PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOR TIEMPO, TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	X		X	
39	50	PIEZA	PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS, ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACION, SU CURADO ES POR REACCION QUIMICA CON CATALIZADOR ESPECIAL, PRODUCTO LIBRE DE METAL ESPESADO PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42-2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25.35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C 530 G/L ASTM D 3960 NOTAS ANEXO 1	X		X	
40	50	PIEZA	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 1 PULGADA, BRINCA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA MAYOR PROPORCIONAR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION, EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
41	50	PIEZA	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 4 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION, EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
42	50	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL +20% SINTETICA BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 6 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION, EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
43	10	PIEZA	EXTENSION, PARA PINTOR. ESTÁN DISEÑADAS Y FABRICADAS CON MATERIALES ESPECIALES QUE LOGRAN UNA MAYOR LIGEREZA FACILITANDO EL TRABAJO. CUENTAN CON ENTRADA DOBLE (ROSCA PARA MANERALES CON ROSCA Y/O CONO PARA MANERALES SIN ROSCA) Y SISTEMA DE BLOQUEO DE ALTURA PARA PROPORCIONAR UN TRABAJO DE MAYOR PRECISION A CUALQUIER ALTURA. LINEA DE ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO, OFRECE MAYOR SEGURIDAD Y MENOR PESO, MANGO DIELECTRICO Y SISTEMA DE SUJECION DE GIRO. SKU: 19AEX20120	X		X	
44	2	CUBETA	API118-S HARBOUR SHADOW, CARACTERISTICAS ECOLOGICO / NO TOXICO ANTIOLOR + VOC ULTRABAJO EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS/MOHO PINTURA INTERIOR LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EXCELENTE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE (EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LAS MANCHAS COMUNES DEL HOGAR) EXCELENTE RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y COBERTURA EXCELENTE RETENCION DE COLOR Y RESISTENCIA A LA DECOLORACION, BAJA SALPICADURA Y ACABADO MATE SUAVE, SIN PLOMO, MERCURIO, AMONIACO Y METALES PESADOS. SIN FORMALDEHIDO, ETOXATO DE ALQUILFENOL (APEO) 20L.	X		X	
45	2	CUBETA	API118-MISTY RAIN, CARACTERISTICAS ECOLOGICO / NO TOXICO ANTIOLOR + VOC ULTRABAJO EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS/MOHO PINTURA INTERIOR LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EXCELENTE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE (EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LAS MANCHAS COMUNES DEL HOGAR) EXCELENTE RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y COBERTURA EXCELENTE RETENCION DE COLOR Y RESISTENCIA A LA DECOLORACION, BAJA SALPICADURA Y ACABADO MATE SUAVE, SIN PLOMO, MERCURIO, AMONIACO Y METALES PESADOS. SIN FORMALDEHIDO, ETOXATO DE ALQUILFENOL (APEO) 20L.	X		X	
46	1	CUBETA	API140-2 FLOATING PETAL, CARACTERISTICAS ECOLOGICO / NO TOXICO ANTIOLOR + VOC ULTRABAJO EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS/MOHO PINTURA INTERIOR LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EXCELENTE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE (EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LAS MANCHAS COMUNES DEL HOGAR) EXCELENTE RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y COBERTURA EXCELENTE RETENCION DE COLOR Y RESISTENCIA A LA DECOLORACION, BAJA SALPICADURA Y ACABADO MATE SUAVE, SIN PLOMO, MERCURIO, AMONIACO Y METALES PESADOS. SIN FORMALDEHIDO, ETOXATO DE ALQUILFENOL (APEO) 20L.	X		X	
47	1	CUBETA	API140-3 FROSTED ROSE, CARACTERISTICAS ECOLOGICO / NO TOXICO ANTIOLOR + VOC ULTRABAJO EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS/MOHO PINTURA INTERIOR LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EXCELENTE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE (EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LAS MANCHAS COMUNES DEL HOGAR) EXCELENTE RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y COBERTURA EXCELENTE RETENCION DE COLOR Y RESISTENCIA A LA DECOLORACION, BAJA SALPICADURA Y ACABADO MATE SUAVE, SIN PLOMO, MERCURIO, AMONIACO Y METALES PESADOS. SIN FORMALDEHIDO, ETOXATO DE ALQUILFENOL (APEO) 20L.	X		X	
48	30	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTILES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0, SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTILES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.27	X		X	
49	2	CUBETA	PINTURA VINILICA NEGRA, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTILES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTILES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	X		X	
50	10	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LTS, PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTA VISCOSIDAD, ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION 5 AÑOS, MATERIAL NO VOLATIL % EN PESO D2369 MOD. 55-62 VISCOSIDAD, CPS D2194 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C GR/CC D-1475 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HÚMEDAS) MINUTOS D 1640 180 MINIMO SECADO TOTAL (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HÚMEDAS) HRS D1640 24 MÁXIMO ELONGACIÓN, % D2370 300 MINIMO INTIMPERISMO ACELERADO 1900HRS SIN FRACTURA G-53 CUMPLE SIN FRACTURA PH E-70 8.5-10	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-07/2023 "PINTURA" (1RA VUELTA).

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

51	20	BOLSA	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K, ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODÓN CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS QUE FACILITAN SU MANEJO Y USO. TIPO DE HILO: 80% ALGODÓN Y 20% HILO SINTÉTICO, COLOR: BEIGE Y BLANCO. GRADO DE ABSORCIÓN 55% ABSORBENTE. NORMA ISO 9001:2008.	X		X	
52	9	CUBETA	THINER, THINER AMERICANO EN PRESENTACIÓN DE LATA DE 20LTS, ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÓTERES. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR 0 MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECÍFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO.	X		X	
53	1	CUBETA	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS, ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACIÓN, SU CURADO ES POR REACCIÓN QUÍMICA CON UN CATALIZADOR ESPECIAL. PRODUCTO LIBRE DE METALES PESADO PARAMETROS DE MEDICION SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA% 42+2%ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25-35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V-O.C. 530G/L ASTM D 3960	X		X	
54	20	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 9X 1-1/4" EXTRA RUGOSA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONÓMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSIÓN.	X		X	
55	20	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA 9X3/8", EXTRA LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR BLANCO PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOR TIEMPO, TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONÓMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSIÓN.	X		X	
56	1	CUBETA	PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS, ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACIÓN. SU CURADO ES POR REACCIÓN QUÍMICA CON CATALIZADOR ESPECIAL. PRODUCTO LIBRE DE METAL ESPESADO PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42+2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25-35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V-O.C 530 G/L ASTM D 3960" NOTAS ANEXO 1	X		X	
57	25	PIEZA	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20 % SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 1 PULGADA, BRINCA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA MAYOR PROPORCIONAR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISIÓN. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
58	20	PIEZA	BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 2 PULGADA, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISIÓN. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
59	20	PIEZA	BROCHA DE 3" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 3 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIEREN PRECISIÓN. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
60	20	PIEZA	BROCHA DE 5" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA CERDA NATURAL HDX DE 5 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIEREN PRECISIÓN. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIES.	X		X	
61	30	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL +20% SINTETICA BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 6 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIEREN PRECISIÓN. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	X		X	
62	1	CUBETA	THINER, THINER AMERICANO EN PRESENTACIÓN DE LATA DE 20LTS, ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÓTERES. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR 0 MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECÍFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO.	X		X	
63	2	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO	X		X	
64	2	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR ROJO BASICO	X		X	
65	2	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR ALUMINIO	X		X	
66	3	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR NEGRO CUBETA DE 19 LTS.	X		X	
67	3	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	X		X	
68	2	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR AMARILLO BASICO CUBETA DE 19 LTS.	X		X	
69	1	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR AZUL BASICO CUBETA DE 19 LTS.	X		X	
70	2	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR ROJO BASICO CUBETA DE 19 LTS.	X		X	

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES			
				BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACÍAS	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	5	CUBETA	VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS: PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGÍA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0. SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0. VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO. DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.2.7	1929.31	9646.55	1873.12	9365.60
2	2	CUBETA	ESMALTE ALKIDALICO COLOR PLATEADO. PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS. ES UN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO. ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACIÓN, PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 33.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 A 25° C. DENSIDAD (G/ML) 1.01- 1.27 A 25° C BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60 DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNAT 1998	3727.86	7455.72	3619.28	7238.56
3	2	CUBETA	AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS. ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÉTERES. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR 0 MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECIFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO.	1398.66	2797.32	1357.92	2715.84
4	3	BOLSA	BLANCA BOLSA DE 1K, ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODÓN CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS QUE FACILITAN SU MANEJO Y USO, TIPO DE HILO: 80% ALGODÓN Y 20% HILO SINTÉTICO. COLOR: BEIGE Y BLANCO. GRADO DE ABSORCIÓN 55% ABSORBENTE. NORMA ISO 9001:2008.	86.23	258.69	83.72	251.16
5	5	PIEZA	DE 4" PARA SUPERFICIES LISA INCLUYE SOPORTE: RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 4" X 101.6 MM LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONÓMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSIÓN.	36.96	184.80	35.88	179.40
6	10	PIEZA	DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE: RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 9" X 1-1/4" EXTRA RUGOSA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONÓMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSIÓN.	67.28	672.80	65.32	653.20
7	10	PIEZA	DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: RODILLO PARA PINTAR, FELPA 9X3/8", EXTRA LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR BLANCO PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOR TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONÓMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSIÓN.	49.28	492.80	47.84	478.40
8	10	PIEZA	DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20 % SINTETICA, BANDA DORADA: BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 1 PULGADA. BRINCA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA MAYOR PROPORCIONAR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES	13.27	132.70	12.88	128.80
9	10	PIEZA	DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA: BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 2 PULGADA. BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO SOBRE LAS SUPERFICIES.	23.69	236.90	23.00	230.00
10	1	CUBETA	EPOXICA COLOR AZUL PANTONE 2995U, CON CATALIZADOR Y DILUYENTE ADECUADO PARA DICHA CANTIDAD EN CUBETA DE 19 LTS.	9935.59	9935.59	9646.20	9646.20
11	5	PIEZA	4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA: BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 4 PULGADAS. BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	63.49	317.45	61.64	308.20
12	3	CUBETA	VINILICA COLOR VERDE AGUA MARINA 11-19 CUBETA DE 19 LTS: PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIBACTERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO. DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	2213.59	6640.77	2149.12	6447.36
13	10	PIEZA	DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL +20% SINTETICA BANDA DORADA: BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 6 PULGADAS. BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONÓMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	90.02	900.20	87.40	874.00
14	3	CUBETA	VINILICA COLOR GRIS MICROFONO 312-03 CUBETA DE 19LTS: PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO. DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	2213.59	6640.77	2149.12	6447.36
15	3	CUBETA	VINILICA COLOR RUSHA MARIPOSA 81-09, CUBETA DE 19 LT: PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	1929.31	5787.93	1873.12	5619.36

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

16	50	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0- 48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 , SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0- 38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0, TONOS INTENSOS 28.0-32.0, VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.27	1929.31	96465.50	1873.12	93656.00
17	2	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR AZUL CYAN BASICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	1929.31	3858.62	1873.12	3746.24
18	2	CUBETA	PINTURA VINILICA ROJO BASICO CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	1929.31	3858.62	1873.12	3746.24
19	3	CUBETA	PINTURA VINILICA NEGRA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS	1929.31	5787.93	1873.12	5619.36
20	5	PIEZA	SELLADOR, VINILICO PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS. DESCRIPCION QUIMICA:MEZCLA ACUOSA A BASE DE ADITIVOS, CARGAS, COALESCENTES, PIGMENTOS Y RESINAS. COMPONENTES: NINGUNA DE LAS SUSTANCIAS QUE CONSTITUYEN LA MEZCLA SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LOS VALORES UMBRALES RECOGIDOS EN LA NORMA MEXICANA NMX-R019-2011	1243.25	6214.25	1207.04	6035.20
21	5	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR BLANCO PRESENTACION CUBETA DE 19LTS, PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTA VISCOSIDAD, ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION 5 AÑOS. MATERIAL NO VOLATIL% EN PESO D2369 MOD 55-62 VISCOSIDAD, CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C GR/CC D-1475 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) MINUTOS D 1640 180 MÍNIMO SECADO TOTAL (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) HRS D1640 24 MÁXIMO ELONGACIÓN, % D 2370 300 MÍNIMO INTemperismo ACCELERADO 1900HRS SIN FRACTURA G 53 CUMPLE SIN FRACTURA PH E-70 8.5-10	1456.46	7282.30	1414.04	7070.20
22	5	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LTS, PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTA VISCOSIDAD, ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION 5 AÑOS. MATERIAL NO VOLATIL % EN PESO D2369 MOD. 55-62 VISCOSIDAD, CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C GR/CC D-1475 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) MINUTOS D 1640 180 MÍNIMO SECADO TOTAL (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) HRS D1640 24 MÁXIMO ELONGACIÓN, % D2370 300 MÍNIMO INTemperismo ACCELERADO 1900HRS SIN FRACTURA G 53 CUMPLE SIN FRACTURA PH E-70 8.5-10	1456.46	7282.30	1414.04	7070.20
23	50	BOLSAS	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K, ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODON CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS QUE FACILITAN SU MANEJO Y USO. TIPO DE HILO: 80% ALGODÓN Y 20% HILO SINTÉTICO, COLOR: BEIGE Y BLANCO. GRADO DE ABSORCIÓN 55% ABSORBENTE. NORMA ISO 9001:2008.	86.23	4311.50	83.72	4186.00
24	200	LITROS	THINER, THINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS, ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÉTERES.DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR 9 MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECIFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO .	72.10	14420.00	70.00	14000.00
25	5	CUBETA	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS, ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACIÓN, SU CURADO ES POR REACCIÓN QUÍMICA CON UN CATALIZADOR ESPECIAL. PRODUCTO LIBRE DE METALES PESADO PARAMETROS DE MEDICION SÓLIDOS	2818.16	14090.80	2736.08	13680.40
26	3	CUBETA	POR VOLUMEN MEZCLA% 42+2%ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25-35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C ASTM D 1200-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V-O.C. 530G/L ASTM D 3960	2676.97	8030.91	2599.00	7797.00
27	2	CUBETA	PINTURA VERDE ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS;ES UN ESMALTE ALQUILADIZO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACIÓN, PARAMETROS DE MEDICION, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25° C, DENSIDAD (G/M) 1.01-1.27 A 25° C, BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V-O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNAT 1998.	2911.97	5823.94	2827.16	5654.32
28	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR AZUL BASICO,PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS;ES UN ESMALTE ALQUILADIZO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACIÓN, PARAMETROS DE MEDICION DE SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25°C, DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C, BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V-O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNAT 1998.	3727.86	3727.86	3619.28	3619.28
29	20	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR PLATEADO,PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS;ES UN ESMALTE ALQUILADIZO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACIÓN, PARAMETROS DE MEDICION DE SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25°C, DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C, BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V-O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNAT 1998.	2911.97	58239.40	2827.16	56543.20
30	5	PIEZA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS, ES UN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, LIBRE DE PLOMO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS CONTRA LA OXIDACIÓN, PARAMETROS DE MEDICION, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 33.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 A 25° C, DENSIDAD (G/ML) 1.01- 1.27 A 25° C BRILLO 25-55 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUÉS DE 24 HORAS DE APLICADO. V-O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNAT 1998.	56.86	284.30	55.20	276.00

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

31	5	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO NEGRO	56.86	284.30	55.20	276.00
32	1	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR PLATA	144.30	144.30	140.00	140.00
33	1	LITRO	RESANADOR PARA MADERA BASE AGUA COLO PINO	230.27	230.27	223.56	223.56
34	5	METROS	REMOVEDOR DE PINTURA EN PRESENTACION DE 1 LT.	1503.84	7519.20	1460.04	7300.20
35	50	PIEZA	MEMBRANA REFORZADA PARA IMPERMEABILIZAR DE 1.10 MTS. DE ANCHO X 100 MTS. DE LARGO EN PRESENTACION DE ROLLO CADA UNO.	36.96	1848.00	35.88	1794.00
36	50	PIEZA	RODILLO DE 4" PARA SUPERFICIES LISA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 4" X 101.6 MM LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	67.28	3364.00	65.32	3266.00
37	50	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 9X 1-1/4" EXTRA RUGOSA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	49.28	2464.00	47.84	2392.00
38	5	CUBETA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA 9X3/8", EXTRA LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR BLANCO PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOR TIEMPO. TUBO MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	3284.38	16421.90	3158.72	15943.60
39	50	PIEZA	PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS, ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACION. SU CURADO ES POR REACCION QUIMICA CON CATALIZADOR ESPECIAL. PRODUCTO LIBRE DE METAL ESPESADO PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42+2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25.35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C 530 G/L ASTM D 3960" NOTAS ANEXO 1	13.27	663.50	12.88	644.00
40	50	PIEZA	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20 % SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 1 PULGADA, BRINCA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLÁSTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA MAYOR PROPORCIONAR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES	23.69	1184.50	23.00	1150.00
41	50	PIEZA	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 6 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	63.49	3174.50	61.64	3082.00
42	50	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL +20% SINTETICA BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 6 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA. CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	90.02	4501.00	87.40	4370.00
43	10	PIEZA	EXTENSION, PARA PINTOR, ESTÁN DISEÑADAS Y FABRICADAS CON MATERIALES ESPECIALES QUE LOGRAN UNA MAYOR LIGEREZA FACILITANDO EL TRABAJO. CUENTAN CON ENTRADA DOBLE (ROSCA PARA MANERALES CON ROSCA Y/O CONO PARA MANERALES SIN ROSCA) Y SISTEMA DE BLOQUEO DE ALTURA PARA PROPORCIONAR UN TRABAJO DE MAYOR PRECISION A CUALQUIER ALTURA. LINEA DE ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO, OFRECE MAYOR SEGURIDAD Y MENOR PESO, MANGO DIELECTRICO Y SISTEMA DE SUJECION DE GIRO. SKU: 19AEX20120	922.96	9229.60	896.08	8960.80
44	2	CUBETA	AP118-5 HARBOUR SHADOW, CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICO / NO TÓXICO ANTIOLOX + VOC ULTRABAJO EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS/MOHO PINTURA INTERIOR LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EXCELENTE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE (EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LAS MANCHAS COMUNES DEL HOGAR) EXCELENTE RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y COBERTURA EXCELENTE RETENCIÓN DE COLOR Y RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN. BAJA SALPICADURA Y ACABADO MATE SUAVE. SIN PLOMO, MERCURIO, AMONIACO Y METALES PESADOS. SIN FORMALDEHIDO, ETOXATO DE ALQUILFENOL (APEO) 20L.	1929.32	3858.64	1873.13	3746.26
45	2	CUBETA	AP118-6 MISTY RAIN, CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICO / NO TÓXICO ANTIOLOX + VOC ULTRABAJO EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS/MOHO PINTURA INTERIOR LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EXCELENTE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE (EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LAS MANCHAS COMUNES DEL HOGAR) EXCELENTE RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y COBERTURA EXCELENTE RETENCIÓN DE COLOR Y RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN. BAJA SALPICADURA Y ACABADO MATE SUAVE. SIN PLOMO, MERCURIO, AMONIACO Y METALES PESADOS. SIN FORMALDEHIDO, ETOXATO DE ALQUILFENOL (APEO) 20L.	1929.31	3858.62	1873.12	3746.24
46	1	CUBETA	AP140-2 FLOATING PETAL, CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICO / NO TÓXICO ANTIOLOX + VOC ULTRABAJO EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS/MOHO PINTURA INTERIOR LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EXCELENTE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE (EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LAS MANCHAS COMUNES DEL HOGAR) EXCELENTE RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y COBERTURA EXCELENTE RETENCIÓN DE COLOR Y RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN. BAJA SALPICADURA Y ACABADO MATE SUAVE. SIN PLOMO, MERCURIO, AMONIACO Y METALES PESADOS. SIN FORMALDEHIDO, ETOXATO DE ALQUILFENOL (APEO) 20L.	1929.31	1929.31	1873.12	1873.12
47	1	CUBETA	AP-140-3 FROSTED ROSE, CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICO / NO TÓXICO ANTIOLOX + VOC ULTRABAJO EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS/MOHO PINTURA INTERIOR LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EXCELENTE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE (EXCELENTE RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LAS MANCHAS COMUNES DEL HOGAR) EXCELENTE RESISTENCIA A LA EFLORESCENCIA EXCELENTE PODER CUBRIENTE Y COBERTURA EXCELENTE RETENCIÓN DE COLOR Y RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN. BAJA SALPICADURA Y ACABADO MATE SUAVE. SIN PLOMO, MERCURIO, AMONIACO Y METALES PESADOS. SIN FORMALDEHIDO, ETOXATO DE ALQUILFENOL (APEO) 20L.	19130.31	19130.31	1873.12	1873.12
48	20	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGIA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTEL 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0- 48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 , SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTEL 34.0- 38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 , TONOS INTENSOS 28.0-32.0. VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.2,7	1929.31	38586.20	1873.12	37462.40

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

49	2	CUBETA	PINTURA VINILICA NEGRA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS; PINTURA MATE BASE AGUA CON TECNOLOGÍA ANTIMATERIAL IDEAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 32.0-36.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.	1929.31	3858.62	1873.12	3746.24
50	10	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTA VISCOSIDAD. ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION 5 AÑOS, MATERIAL NO VOLATIL % EN PESO D2369 MOD. 55-62 VISCOSIDAD, CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C GR/CC D-1475 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HÚMEDAS) MINUTOS D 1640 180 MÍNIMO SECADO TOTAL (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HÚMEDAS) HRS D1640 24 MÁXIMO ELONGACIÓN, % D2370 300 MÍNIMO INTEMPERISMO ACCELERADO 1900HRS SIN FRACTURA, G 53 CUMPLE SIN FRACTURA PH E-70 8.5-10	1456.46	14564.60	1414.04	14140.40
51	20	BOLSA	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K, ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODON CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS QUE FACILITAN SU MANEJO Y USO. TIPO DE HILO: 80% ALGODÓN Y 20% HILO SINTÉTICO, COLOR: BEIGE Y BLANCO. GRADO DE ABSORCIÓN 55% ABSORBENTE, NORMA ISO 9001:2008.	86.23	1724.60	83.72	1674.40
52	9	CUBETA	THINER, THINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS, ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS, ALIFATICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOLÉTERES.DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR 0 MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECIFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO.	1398.66	12587.94	1357.92	12221.28
53	1	CUBETA	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS. ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACION, SU CURADO ES POR REACCIÓN QUÍMICA CON UN CATALIZADOR ESPECIAL. PRODUCTO LIBRE DE METALES PESADO PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA% 42+2%ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25-35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C 530 G/L ASTM D 3960" NOTAS ANEXO 1	2818.16	2818.16	2736.08	2736.08
54	20	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE: RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 9X 1-1/4" EXTRA RUGOSA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSIÓN.	67.28	1345.60	65.32	1305.40
55	20	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: RODILLO PARA PINTAR, FELPA 9X3/8" EXTRA LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR BLANCO PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE ÁREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOR TIEMPO. TUBO MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSIÓN.	49.28	985.60	47.84	954.80
56	1	CUBETA	PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS. ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACION, SU CURADO ES POR REACCIÓN QUÍMICA CON CATALIZADOR ESPECIAL. PRODUCTO LIBRE DE METAL ESPESADO PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42+2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25.35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C, ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C 530 G/L ASTM D 3960" NOTAS ANEXO 1	3284.38	3284.38	3186.72	3186.72
57	25	PIEZA	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20 % SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 1 PULGADA, BRINCA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	13.27	331.75	12.88	322.00
58	20	PIEZA	BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 2 PULGADA, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO SOBRE LAS SUPERFICIES.	23.69	473.80	23.00	460.00
59	20	PIEZA	BROCHA DE 3" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 3 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	41.69	833.80	40.48	809.60
60	20	PIEZA	BROCHA DE 5" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA CERDA NATURAL HDX DE 5 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIES.	78.65	1573.00	76.36	1527.20
61	30	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL +20% SINTETICA BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 6 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	90.02	2700.60	87.40	2622.00
62	1	CUBETA	THINER, THINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS, ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS, ALIFATICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOLÉTERES. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR 0 MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECIFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO.	1398.66	1398.66	1357.92	1357.92
63	2	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO	56.86	113.72	55.20	110.40
64	2	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR ROJO BASICO	56.86	113.72	55.20	110.40
65	2	PIEZA	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR ALUMINIO	56.86	113.72	55.20	110.40
66	3	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR NEGRO CUBETA DE 19 LTS.	3572.45	10717.35	3468.40	10405.20
67	3	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	3572.45	10717.35	3468.40	10405.20
68	2	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR AMARILLO BASICO CUBETA DE 19 LTS.	4133.43	8266.86	4013.04	8026.08
69	1	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR AZUL BASICO CUBETA DE 19 LTS.	3539.29	3539.29	3436.20	3436.20
70	2	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR ROJO BASICO CUBETA DE 19 LTS.	4133.43	8266.86	4013.04	8026.08
TOTAL COTIZADO				SUBTOTAL	500,503.25	SUBTOTAL	485,925.38
				IVA	80,080.52	IVA	77,748.06
				TOTAL	580,583.77	TOTAL	563,673.44
TOTAL ADJUDICADO				SUBTOTAL		SUBTOTAL	485,925.38
				IVA		IVA	77,748.06
				TOTAL		TOTAL	563,673.44

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-07/2023 "PINTURA" (1RA VUELTA).

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACÍAS	
NUMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Anexo 2 (Propuesta Técnica).	X		X	
2	Anexo 3 (Propuesta Económica).	X		X	
3	Anexo 4 (Carta de Proposición).	X		X	
4	Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten.	X		X	
5	Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	X		X	
6	Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar)	X		X	
7	Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	X		X	
8	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria.	X		X	
9	Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	X		X	
10	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social	X		X	
11	Acuse de la autorización de hacer pública su opinión del cumplimiento generado en el Buzón IMSS. (Señalado en el numeral 15)	X		X	
12	Anexo 10 (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVT)	X		X	
13	Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVT.	X		X	
14	Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente)	X		X	
15	Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio para participantes MYPEMES.	X		X	
16	Anexo 13 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	X		X	
17	Constancia de Situación Fiscal del PARTICIPANTE	X		X	
18	RUPC del PARTICIPANTE (No obligatorio pero necesario)	X		X	
19	Caratula bancaria de la cuenta fiscal del PARTICIPANTE (No obligatorio pero necesario)	X		X	

RESULTANDO

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-07/2023 "PINTURA" (1RA VUELTA)**, se resuelve adjudicar las partidas de la **1 a la 70**, al licitante, **DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACÍAS**, hasta por un monto de **\$ 563,673.44 (Quinientos sesenta y tres mil, seiscientos setenta y tres pesos 44/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido, toda vez que sus propuestas cumplen con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser las ofertas que ofrecen el precio más bajo y las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 de la Ley, y artículo 97 del Reglamento.

SEGUNDO.- A los que no se les adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que sus precios fueron superiores al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.


TERCERO.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTO.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

QUINTO.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SÉXTO.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 12:00 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO-ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. FAUSTO AZAEL GUTIÉRREZ GARIBAY
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO
INTEGRANTE DEL COMITE



LCP. JOSÉ MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.