



FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 38-2025 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO" 3RA VUELTA PARTIDAS DESIERTAS

(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. al día 29 (veintinueve) del mes de agosto del año 2025, siendo las 12:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 38-2025 "Adquisición de Material Eléctrico" 3ra vuelta Partidas Desiertas** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 (catorce) de agosto del año 2025, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación LPLSC 38-2025 "Adquisición de Material Eléctrico" 3ra vuelta Partidas Desiertas

2.- El día 21 (veintiuno) del mes de agosto del año 2025, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, la C. Narda Renata Torres Quintanar, Directora de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Arq. Alhelí G. Rubio Villa Jefa del Departamento de Mantenimiento, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.

3.- Con fecha 25 (veinticinco) de agosto del año 2025 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

- 1.- **PROVEEDOR FERRETERO GUADALAJARA S.A. DE C.V.**
- 2.- **MULTIPROVEDORA CORDAEZ DE R.L. DE C.V.**
- 3.- **JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:





CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas y conforme al dictamen realizado por la Arq. Alhelí G. Rubio Jefa del Departamento de Mantenimiento, se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en la convocatoria de la **LPLSC 38-2025** **“Adquisición de Material Eléctrico” 3ra vuelta Partidas Desiertas**

ASPECTOS TÉCNICOS				LICITANTES					
				PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		MULTIPROVEDORA CORDAEZ S. DE R.L. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	5	PIEZA	Caja de 100 M., cable azul THW, calibre 10, 100% cobre, CTHW-10A	X		X		X	
4	5	PIEZA	Caja de 100 M., cable Rojo THW, calibre 10, 100% cobre, CTHW-10A	X		X		X	
5	5	PIEZA	Caja de 100 M., cable Blanco THW, calibre 10, 100% cobre, CTHW-10A	X		X		X	
6	5	PIEZA	Caja de 100 M., cable Negro THW, calibre 10, 100% cobre, CTHW-10A	X		X		X	
7	4	PIEZA	Caja con 100 metros de cable cubierta color AZUL, 100% cobre calibre 12 AWG Conduct or de cobre suave sólido o cableado. Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipos THW-LS/THHW-LS 90 °C Tensión Máxima de operación 600V	X		X		X	
10	5	PIEZA	Caja con 100 metros de cable cubierta color AZUL, 100% cobre calibre 14 AWG Conduct or de cobre suave sólido o cableado. Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipos THW-LS/THHW-LS 90 °C Tensión Máxima de operación 600V	X		X		X	
13	5	PIEZA	Cable calibre 10, con tres conductores de cobre en temple suave flexible, formado por 100 hilos con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo SJT en color negro, 3 x 10, rollo con 100 mts cada uno	X		X		X	
14	5	PIEZA	Cable calibre 12,3x12, con dos conductores de cobre en temple suave flexible, formado por 62 hilos con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo SJT en color negro. Para voltajes de hasta 300 volts entre fases y temperatura máxima de operación en servicio normal de 60°C. Aprobación NOM ANCE.	X		X		X	
15	3	PIEZA	Caja con 100 mts de Cable calibre 14, 3 x 14, con dos conductores de cobre en temple suave flexible, formado por 41 hilos con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo SJT en color negro. Para voltajes de hasta 300 volts entre fases y temperatura máxima de operación en servicio normal de 60°C. Aprobación NOM ANCE.	X		X		X	
16	5	PIEZA	Caja con 100 mts de Cable duplex calibre 12, 100M Caja cerrada • Soporta 20amperes • 2500 watts • Tensión máxima 600volts • PVC 90 °C Anti llama • Más fácil de instalar • Conduct or de cobre y aluminio • Mas ligero y flexible. • Producto Hecho en México.	X		X		X	
17	2	PIEZA	Caja con 100 mts de Cable duplex calibre 14, Características: - Cable bimetal suave, ligero y con aislamiento termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC), pol duplex calibre 14 awg; - Tensión máxima de operación: 300 V. - Temperatura de operación máxima 60 °C.- Capacidad de 1625 watts. - Soporta 13 amperes.	X		X		X	
19	30	PIEZA	CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS 50 AMP, Centro de carga para uso residencial y comercial ligero de montaje de sobreponer. Cuenta con conectores tipo apriador para fácil conexión. Envolvente de lámina de acero rolada en frío, Tipo 1. Uso interior. Terminales de aluminio estañado para mayor protección. Cumple con NOM. 240 V. Máximo Tipo NEMA 1ANCE.	X		X		X	
21	15	PIEZA	CENTRO DE CARGA QOD 4 POLOS 50 A SQUARE D Centro de carga QOD de 4 espacios 50 A Square D, es compatible con interruptores Square D tipo QO, fabricado en lámina de acero Tipo NEMA 1, uso interior. Cuenta con terminales de aluminio estañado para mayor protección anticorrosión y capacidad interruptiva de 10 KA, conductores admisibles 14 AWG (Mínimo) / 6/0 AWG (Máximo). Cumple con certificado NOM-ANCE	X		X		X	
23	2	PIEZA	FORRO TERMOCONTRACTIL TERMOMIT PARA CABLE CAL 0 Thermofit Para Calibre 0 Carbon Audio Ca-100500px bolsa con 10pz 5cm. Hecho de plástico de polietileno, relación de contracción: 2:1 (se encogerá a 1/2 de su diámetro suministrado), cumplen con la normativa RoHS, lo que garantiza su seguridad y fiabilidad Envolura retráctil suave y flexible, baja temperatura de encogimiento, temperatura de contracción: Mínimo 125 °C y máximo 150 °C, encogimiento rápido, fácil de usar una pistola de calor. Encendedor, caulín, etc. Nuestro Thermofit viene bolsa con 10pa para su fácil almacenamiento y despacho	X		X		X	

24	2	PIEZA	FORRO TERMOCONTRACTIL THERMOFIT PARA CABLE CAL. 10-12 Thermofit Para Calibre 10-12 Carbon Audio Co-1100500px. Hecho de plástico de polietileno, relación de contracción: 2:1 (se encogerá a 1/2 de su diámetro suministrado), cumplen con la normativa RoHS. Rollo Termocontractil Thermofit Aislante 13mm Negro 25mls	X	X	X	
25	50	PIEZA	Canaleta LD10 de 3/4". PVC rígido, con cinta adhesiva para instalación sin herramientas, de 38.4 x 24 x 1828.8 mm, Color Blanco	X	X	X	
26	50	PIEZA	Canaleta LD10 de 1/2". Canaleta LD10 de PVC rígido, con cinta adhesiva para instalación sin herramientas, Color Blanco Mate	X	X	X	
27	128	PIEZA	CONTACTO DÚPLEX CON PLACA 15 AMPERES MARFIL+ tierra con placa, Contacto dúplex con placa y conexión a tierra, 15 amperes 125 volts	X	X	X	
28	1	PIEZA	Apagador sencillo armado, con contacto y tapa, Placa de ABS y polipropileno Interruptor y contacto fabricados en polipropileno y policarbonato Con retardante a la flama para mayor seguridad	X	X	X	
29	10	PIEZA	Foco led 8w luz blanca E26. Potencia: 8W Tensión: 100/240V Corriente nominal: 0.060A Frecuencia de operación de 50/60Hz Bases: E26 Difusor en acrílico transparente e lacado Cuerpo y dissipador de aluminio y PVC blanco Temperatura de color: 3000°K (BC) y 6400°K (LD) Angulo de apertura: 120° Flujo luminoso: 720lm Factor de potencia: >80 Protección contra el ambiente: IP20 Vida útil LED: 50,000 horas	X	X	X	
30	8	PIEZA	Foco led 30w. Lummi. Potencia: 30W Tensión: 100/240V Corriente nominal: 0.236A Frecuencia de operación de 50/60Hz Bulbo: T100 Base: E26 Cubierta o difusor de acrílico opalino Cuerpo y dissipador de calor en aluminio con recubrimiento de PVC color blanco Temperatura de color: 6500°K (LD) Angulo de apertura: 360° Flujo luminoso: 3,000lm Índice de reproducción cromática (IRC) >75 Factor de potencia: >80 Protección contra el ambiente: IP20 Vida útil LED: 25,000 horas	X	X	X	
31	9	PIEZA	Saquet de porcelana para foco E26. -S17 socket o portalámpara de porcelana y de base cuadrada e26, capacidad de 660w y 125v.	X	X	X	
32	8	PIEZA	Cinta aislante negra. Cinta fabricada en PVC con base de adhesivo acrílico. Retardante de flama. Inhibe la corrosión de conductores eléctricos. Aislamiento eléctrico en alambres y cables con capacidad nominal de hasta 500 V. Color: Negro Largo: 18 m Ancho: 19 mm Elongación: 240 % Espesor: 0.18 mm Temperatura mínima: 0 °C (32 °F) Temperatura máxima: 80 °C (176 °F) Resistencia al voltaje: 5000 V Resistencia a la ruptura: 6.5 Kgf	X	X	X	
35	2	PIEZA	Extensión uso rudo calibre 16, de 4m. ESPECIFICACIONES: Master: 30, Color: Naranja, Longitud: 4 m, Calibre: 16 AWG, Tensión: 127 V, Frecuencia: 60 Hz, Corriente: 13 A, Temperatura máxima de operación: 60 °C, Empaque individual: Funda, Inner: 5, Pallet: 1050	X	X	X	
36	2	PIEZA	Extensión uso rudo calibre 16, de 6m. ESPECIFICACIONES Color: Naranja, Longitud: 6 m, Calibre: 16 AWG, Tensión: 127 V, Frecuencia: 60 Hz, Corriente: 13 A, Temperatura máxima de operación: 60 °C, Empaque individual: Funda, Inner: 5, Pallet: 900	X	X	X	
37	2	PIEZA	Extensión uso rudo calibre 16, de 15m. ESPECIFICACIONES: Calibre 16 AWG, Largo 15 m, Tensión 125 V, Frecuencia 60 Hz, Corriente máxima 13 A, Temperatura máxima de uso 30 °C, Hilos 27, Sección transversal 1.31 mm², Diámetro de recubrimiento 8.3 mm.	X	X	X	
38	3	PIEZA	Extensión uso rudo calibre 10, de 20m, contacto doble. ESPECIFICACIONES: - Calibre 2x10. - Aleación Cobre-Aluminio. - 19 Hilos por polo. - 25 Amperes. - 3125 Watts. - Temperatura Máxima de 60°C. - Rollo con 20 metros.	X	X	X	
39	3	PIEZA	Clavija industrial blindada al erizada, 2 polos+tierra. Volt eek, Tensión / Corriente: 127 V / 15 A Fabricada en polipropileno y acero Terminales fabricadas de aleación de cobre Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado No sobrepase la corriente indicada	X	X	X	
40	1	PIEZA	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 30 W, Foco Ahorrador de Espiral de 30 W, base estándar E-26 es ideal para su uso en la cocina, sala de estar, recámara, techo, oficina, lámparas de piso, pasillos, baños e iluminación colgante. Este foco fluorescente compacto proporciona 1694 lúmenes tan solo utilizando 30 W.	X	X	X	
41	15	PIEZA	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 20 W, Foco fluorescente e ahorrador, ideal para espacios como recámaras, sala, hoteles, comercio, cocina, ilumina tus ambientes mientras ahorras energía. Reemplaza un foco incandescente de 75 Watts. Material plástico y cristal. 75% de ahorro de energía. Certificado por la norma NOM. 2 Años de garantía contra defectos de fábrica. No emplear con alenudadores de luz. No dimenztable. No compatible con interruptores con luz piloto. Contiene mercurio.	X	X	X	
43	10	PIEZA	Lámparas de tubo de led de 1.20 ml, de 6000k, 18, 18w, chica de 2 pin. Ilux. Lámpara LED T8 de base G13 18W 6000K 120-277V Ideal para Habitaciones, iluminación en general y decorativa, aparadoras, centros comerciales y corredores.	X	X	X	
45	10	PIEZA	Lámpara de empotrar 18w luz blanca, color tita, angulo de apertura 120°, 6500k, alumbrado cubierta pc (empotrar) Tecnolite.	X	X	X	

47	5	PIEZA	MULTICONTACTO DE 6 ENTRADAS CON SUPRESOR DE PICOS USO RUDO. Fabricados en ABS y PVC Entrada amplia para eliminador Interruptor con luz indicadores Ideales para TV, videojuegos, aparatos de audio y video, línea blanca, equipos de cómputo Protege equipos contra sobrecarga de voltaje	X		X		X	
48	7	PIEZA	SOQUET SENCILLOS. Es un portalámpara de baquelita con rosca y base E26 que funciona con focos incandescentes, ahorradores o LED.	X		X		X	
49	63	PIEZA	PILA DOBLE AA. Pila o batería alcalina tamaño AA, de 1.5 Volts, diámetro de 1.4 cm, para uso general. Su presentación es en paquete de 4 pilas. Equivalencias: LR06 (IEC) / 15A (ANSI) / R06 / MN1500 / AM3 / UM3 / HP7.	X		X		X	
50	60	PIEZA	PILA TRIPLE A. Pila o batería alcalina tamaño AAA, de 1.5 Volts, para uso general. Su presentación es en paquete de 4 pilas. Equivalencias: LR03 (IEC) / 24A (ANSI) / R03 / MN2400 / AM4 / UM4 / HP16. Ventón, Color: Negro Interfaz: DVI 24+1 Material: Conectores chapados en oro, conductores de cobre puro, carcasa de PVC, lámina de aluminio + blindaje trenzado de metal Resolución: 2560x1600	X		X		X	
51	130	PIEZA	BATERIA RECARGABLE AA DE 1.5 V DE 2.500 MAH. Duracel. Voltaje: 1.2 Vcc Capacidad nominal 2500 mAh Composición de Niquel-Metal Dimensiones: 5 cm de alto x 1.4 cm de diámetro. Paquete con 6 piezas cada uno	X		X		X	
52	81	PIEZA	BATERIA RECARGABLE AAA DE 1.5 V DE 2.500 MAH. DURACEL. Compuesta por Ni-MH. 1.2V. Es recargable. Tiene una capacidad de 1000 mAh. El tiempo máximo de retención de carga es de 5 años. Paquete de 6 piezas cada uno	X		X		X	
53	58	PIEZA	Lámpara de tubo slim led luz fría, 18watts, 1.20 mtrs de largo, 1 pin	X		X		X	
54	23	PIEZA	Tapa duplex de plástico para contacto color blanco, con tierra	X		X		X	
55	13	PIEZA	Tapa redonda galvanizada para registro de 3 pulgadas de diámetro	X		X		X	
56	13	PIEZA	Conector eléctrico de plástico para cable eléctrico calibre 12	X		X		X	
61	75	PIEZA	Conector Pared Delgada 2". Es un accesorio para la protección de conductores eléctricos como tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero. Es resistente a la corrosión. Cuenta con 1 uerco, tornillo y conexión roscada para realizar un mejor ajuste. Dimensiones: 7.3 x 6.9 x 5.2 cm. Diámetro: 51 mm Espesor: 1 mm. Peso: 0.168 kg.	X		X		X	
62	10	PIEZA	Caja oval roscada gris conduit OLR de 3/4 de pulgada (1.9 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A, CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 12.5 x 5.5 x 4.2 cm.	X		X		X	
63	10	PIEZA	Caja oval roscada gris conduit OLR de 1-1/2" de pulgada (3.81 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A, CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 19.5 x 8.5 x 6.8 cm.	X		X		X	
64	10	PIEZA	Caja oval roscada gris conduit OLR de 2" de pulgada (5.08 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A, CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 25.3 x 10.8 x 9.5 cm.	X		X		X	
66	10	PIEZA	Caja oval roscada gris conduit OLR de 1 1/2 pulgada (3.81 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, elaborada con paredes de aluminio inyectado a presión (diecast) compactas y libres de porosidad, así como resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A, CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 9.2 x 6.4 x 19.3 cm.	X		X		X	
69	20	PIEZA	Caja cuadrada embutida de 6x6 pulgadas, calibre 18 de acero galvanizado, metálica, cuadrada, con entradas 3/4, 1, 1-1/2 pulgadas, con tapa metálica y tornillos. Profundidad 3 pulgadas, Dimensión Frontal 6x6 pulgadas	X		X		X	
70	20	PIEZA	Caja cuadrada embutida de 7x7 pulgadas, calibre 18 de acero galvanizado, metálica, cuadrada, con entradas 3/4, 1, 1-1/2 y 2 pulgadas, con tapa metálica calibre 18 y tornillos. Profundidad 3 pulgadas, Dimensión Frontal 7x7 pulgadas	X		X		X	

71	400	PIEZA	Bíster con (20 piezas) Juego de 10 laqueles rojos y 10 tornillos No. 10 x 1 1/2" (38 mm), laquele elaborado con polietileno de alta densidad y flexible. Tornillo de acero galvanizado resistente al impacto y extracción. Taquetes de plástico para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas, realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales, consta de 2 aletas que no permiten que el laquele gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo, posee un cuello que impide que el laquele se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda, tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente, temperaturas de operación -50°C a +80°C, carga recomendada: 60 kg en concreto / 50 kg en Tabique, resistencia a la extracción	X		X		X	
72	400	PIEZA	Bíster con (20 piezas) Juego de 10 laqueles azules y 10 tornillos No. 10 x 1 3/4" (44.5 mm), laquele elaborado con polietileno de alta densidad y flexible. Tornillo de acero galvanizado resistente al impacto y extracción. Taquetes de plástico para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas, realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales, consta de 2 aletas que no permiten que el laquele gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo, posee un cuello que impide que el laquele se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda, tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente, temperaturas de operación -50°C a +80°C, carga recomendada: 120 kg en concreto / 70 kg en Tabique, resistencia a la extracción: 80 Kg en concreto / 40 kg en Tabique	X		X		X	
76	30	PIEZA	Cople pared delgada 51 mm (2") tipo americano para la protección de conductores eléctricos, como tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero. Está fabricado bajo la norma mexicana ANCE NMX-J-536-2006, con metal galvanizado en línea por inmersión en caliente y con recubrimiento de zinc, es resistente a la corrosión gracias a su pintura inhibitor deslizando anticorrosiva. Cuenta con cuatro tornillos para realizar un mejor ajuste	X		X		X	
77	15	PIEZA	Caja oval roscada gris Rawell OLL de 3/4 de pulgada (1.9 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con una tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble. Elaborada con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad por lo cual obtienen una estabilidad dimensional, así como resistencia a la humedad y corrosión. Fabricada con base a la norma UL 514 A, CAN/CSA C22.2 No. 1892. La caja de registro es adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 12.7 x 5.5 x 4.2 cm.	X		X		X	
78	15	PIEZA	Caja oval roscada gris Rawell OLL de 2 pulgadas (5.08 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con una tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble. Elaborada con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad por lo cual obtienen una estabilidad dimensional, así como resistencia a la humedad y corrosión. Fabricada con base a la norma UL 514 A, CAN/CSA C22.2 No. 1892. La caja de registro es adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 25.5 x 10.5 x 8.8 cm	X		X		X	
79	15	PIEZA	Caja oval roscada gris Rawell OLL de 1-1/2 pulgada (38.1 mm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con una tapa tipo OLL para fácil acceso y tornillos de ensamble. Elaborada con paredes de aluminio compactas y libres de porosidad por lo cual obtienen una estabilidad dimensional, resistencia a la humedad y corrosión. Fabricada con base a la norma UL 514 A, CAN/CSA C22.2 No. 1892. Es adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4(b), sus medidas son 20 x 8 x 7.3	X		X		X	
80	30	PIEZA	Caja oval roscada gris Rawell OLL de 3/4 de pulgada (19 mm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con una tapa tipo OT para fácil acceso y tornillos de ensamble. Elaborada con paredes de aluminio compactas y libres de porosidad por lo cual obtienen una estabilidad dimensional, resistencia a la humedad y corrosión. Fabricada con base a la norma UL 514 A, CAN/CSA C22.2 No. 1892. Es adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4(b), sus medidas son 5.5 x 13.5 x 4.5 cm.	X		X		X	
81	300	PIEZA	Abrazadera tipo uña para tubo conduit de 19 mm (3/4") pared gruesa, para sujetar el tubo conduit, se puede instalar en concreto, mampostería, ladrillo y otras superficies, elaborada en acero con acabado galvanizado que brinda durabilidad y resistencia a la corrosión. Sus dimensiones son de 7.8 x 2 x 2.8 cm, con un peso de 0.02534375 kg	X		X		X	
82	200	PIEZA	Abrazadera tipo uña para tubo conduit de 25 mm (1") pared gruesa, para sujetar el tubo conduit, se puede instalar en concreto, mampostería, ladrillo y otras superficies, elaborada en acero con acabado galvanizado que brinda durabilidad y resistencia a la corrosión. Sus dimensiones son de 8.5 x 2 x 3.4 cm, con un peso de 0.029166667 kg	X		X		X	

83	60	PIEZA	Abrazadera tipo uña para tubo conduit de 38 mm (1-1/2") pared gruesa, para sujetar el tubo conduit, se puede instalar en concreto, mampostería, ladrillo y otras superficies, elaborada en acero con acabado galvanizado que brinda durabilidad y resistencia a la corrosión. Sus dimensiones son de 11.5 x 2.6 x 4.9 cm, con un peso de 0.069888889 kg	X		X		X	
88	7	PIEZA	Bobina de Cable UTP CAT-6-EXT-UTEW, 305 Mts, Cat 6, Exterior, Blanco, AWG 24, 100% cobre certificaciones ANSI EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, IEC 61156-5, EN50173, EN50288-3-1, UL-E472815, ETL y EN50289-4-17, estandar de red IEEE 802.3at	X		X		X	
90	50	PIEZA	Panduit Placa con 2 Puertos, Blanco, compatible con dos módulos keystone, se instala en una abertura de banda única estándar de norma NEMA, tipo de módulo: Keystone, Material: ABS, Color: Blanco, Tipo de identificación: Baisillo para eliquet a, Orientación de salida: Plano, Anchura total (in): 2.75, Anchura total (mm): 69.85, Profundidad total (in): 0.45, Profundidad total (mm): 11.43, Altura total (in): 4.5, Altura total (mm): 114.3, Tipo de abertura de banda: Banda única, Orientación de montaje: Vertical, Cumple con la directiva RoHS	X		X		X	
91	50	PIEZA	Panduit Placa con 1 Puertos, Blanco, compatible con dos módulos keystone, se instala en una abertura de banda única estándar de norma NEMA, tipo de módulo: Keystone, Material: ABS, Color: Blanco, Tipo de identificación: Baisillo para eliquet a, Orientación de salida: Plano, Anchura total (in): 2.75, Anchura total (mm): 69.85, Profundidad total (in): 0.45, Profundidad total (mm): 11.43, Altura total (in): 4.5, Altura total (mm): 114.3, Tipo de abertura de banda: Banda única, Orientación de montaje: Vertical, Cumple con la directiva RoHS	X		X		X	
93	50	PIEZA	Caja Estanca 10x10x45 IP55 Conexión En Exterior, diseñadas con un estilo cuadrado y una profundidad de 4.5 cm, con conos removibles y tapa a presión, material ABS	X		X		X	
94	102	PIEZA	Canaleta para cable de una vía, blanca con adhesivo 3/4" X 1/2" X 2 mts. Para uso interior o exterior, Para organizar cable de RED UTP, Para organizar cable eléctrico, Material: PVC (cloruro de polivinilo) Grado de protección: IP42, Normas: IEC 61084-2-1 / UL 1595 Resistente a los rayos UV, Resistente a lubricantes y aceites, Resistente a llamas (Autoxtinguible UL 94 HB), Película de protección que previene la suciedad y rayones durante la instalación, Sistema de cierre con agarre que impide que la canaleta se abra, Retenedor de cables que permite cablear en menor tiempo.	X		X		X	
95	100	PIEZA	Caja universal de sobreponer 40mm de altura, blanca, para organizar cable de RED UTP, para organizar cable eléctrico, flexible de PVC, resistente a impactos	X		X		X	
97	1	PIEZA	PDU para Rack 19" 713993, 125V, 15A, 6 Contactos	X		X		X	
100	20	PIEZA	PILAS ALCALINAS 23A 12 V, PAQUETE DE 5 PIEZAS	X		X		X	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS				PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		MULTIPROVEDORA CORDAEZ S. DE R.L. DE C.V.		JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.	
CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	N/A	N/A	Los conductores eléctricos aislados de baja tensión objeto de esta Norma Oficial Mexicana, son aplicables dentro del intervalo de baja tensión conforme a lo definido en la Norma Mexicana NMX-J-098-ANCE	X		X		X	
2	N/A	N/A	"NMX-J-002-ANCE-2000 Productos eléctricos-Conductores-Alambres de cobre duro para usos eléctricos-Especificaciones. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2000."	X		X		X	
3	N/A	N/A	CONDUCTORES DUPLEX (TWD) CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600 V Y 60°C con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V y 60°C descritas en NMX-J-298-ANCE: Tipo A.- Para instalaciones domésticas visibles Tipo B.- Para instalaciones domésticas visibles y acometidas aéreas.	X		X		X	

4	N/A	N/A	*CORDONES FLEXIBLES PARA USO RUDO (HASTA 300 V) Y EXTRA-RUDO (HASTA 600 V) Cordones flexibles para uso rudo (hasta 300 V) y extra-rudo (hasta 600 V) Alcance El alcance de esta sección cubre los siguientes tipos de cordones descritos en NMX-J-436-ANC	X		X		X	
5	N/A	N/A	Garantía mínima de 12 meses de los productos ofertados	X		X		X	
6	N/A	N/A	Presentar ficha técnica de los productos ofertados		No Cumple por no presentar documentación requerida	X		X	
7	N/A	N/A	Presentar Carta de garantía por defectos de fabricación		No Cumple por no presentar documentación requerida	X		X	
8	N/A	N/A	Presentar Carta garantía de tiempo de reemplazo de productos		No Cumple por no presentar documentación requerida	X		X	
9	N/A	N/A	Deberá presentar carta de apoyo del fabricante de mínimo el 80% de las marcas ofertadas, que indique el número de procedimiento de que se trata y que el participante cuenta con el apoyo de la marca para efecto de hacer válida cualquier garantía		No Cumple por no presentar documentación requerida		No Cumple por no presentar documentación requerida	X	
10	N/A	N/A	El participante deberá acreditar que tiene la experiencia en el giro ferretero con mínimo 3 contratos o facturas de suministro y/o instalación de partes eléctricas		No Cumple por no presentar documentación requerida		No Cumple por no presentar documentación requerida	X	
11	N/A	N/A	Contar con domicilio físico y acreditable con licencia vigente de funcionamiento y giro ferretero		No Cumple por no presentar documentación requerida		No Cumple por no presentar documentación requerida	X	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS							
RELACIÓN DE DOCUMENTOS		LICITANTES					
		PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.		MULTIPROVEEDORA CORDAEZ S. DE R.L. DE C.V.		JAMS INTEGRAL VT S.A. DE C.V.	
NÚMERO	DOCUMENTOS TÉCNICOS	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA
1	ANEXO 1 - Propuesta Técnica	X		X		X	
2	ANEXO 3 – Índice de la Proposición	X		X		X	
3	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	X		X		X	
4	ANEXO 5 – Propuesta Económica	X		X		X	
5	ANEXO 5 BIS – Propuesta Económica USB	X			X	X	
6	ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante	X		X		X	
7	ANEXO 7 – Declaración de Estratificación	X		X		X	
8	ANEXO 8 – Aportación 5 al Millar	X		X		X	
9	ANEXO 9 – Formato de Muestras Físicas (Cuando aplique)	N/A					



10	RUPC (Registro Único de Proveedores y contratistas) Documento no obligatorio	X			X	X	
11	Constancia de Visita de Campo (<i>Cuando aplique</i>).	N/A					
12	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	X		X		X	
13	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social (Ante IMSS)	X		X		X	
14	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	X		X		X	
NÚMERO	DOCUMENTOS TECNICOS	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA
15	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Ante el SAT)	X		X		X	
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos (ante INFONAVIT)	X		X		X	
17	Identificación Oficial del Licitante o su Representante Legal	X		X		X	
18	Carta de garantía por defectos de fabricación (12 meses)		X	X		X	
19	Carta de garantía de tiempo de reemplazo de productos (5 días hábiles)		X	X		X	
20	Carta de apoyo del fabricante de al menos el 80% de las marcas ofertadas		X		X	X	
21	Experiencia con 3 contratos o facturas de suministro o instalación de partes eléctricas		X		X	X	
22	Licencia vigente de funcionamiento y de giro con domicilio físico y acreditable		X		X	X	
23	Normativa para material de conducción eléctrica		X		X	X	



ASPECTOS ECONOMICOS				LICITANTES	
				JAMS INTEGRA VT S.A. DE C.V.	
PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	PIEZA	5	Caja de 100 M., cable azul THW, calibre 10, 100% cobre. CTHW-10A	1,962.00	9,810.00
4	PIEZA	5	Caja de 100 M., cable Rojo THW, calibre 10, 100% cobre. CTHW-10A	1,763.32	8,816.60
5	PIEZA	5	Caja de 100 M., cable Blanco THW, calibre 10, 100% cobre. CTHW-10A	1,763.32	8,816.60
6	PIEZA	5	Caja de 100 M., cable Negro THW, calibre 10, 100% cobre. CTHW-10A	1,763.32	8,816.60
7	PIEZA	4	Caja con 100 metros de cable cubierta color AZUL, 100% cobre calibre 12 A WG Conductor de cobre suave sólido o cableado. Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipos THW-LS/THHW-LS 90 °C Tensión Máxima de operación 600V	1,180.00	4,720.00
10	PIEZA	5	Caja con 100 metros de cable cubierta color AZUL, 100% cobre calibre 14 A WG Conductor de cobre suave sólido o cableado. Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipos THW-LS/THHW-LS 90 °C Tensión Máxima de operación 600V	860.00	4,300.00
13	PIEZA	5	Cable calibre 10, con tres conductores de cobre en temple suave flexible, formado por 100 hilos con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo SJT en color negro. 3 x 10, rollo con 100 mts cada uno	7,637.50	38,187.50
14	PIEZA	5	Cable calibre 12,3x12, con dos conductores de cobre en temple suave flexible, formado por 62 hilos con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo SJT en color negro. Para voltajes de hasta 300 volts entre fases y temperatura máxima de operación en servicio normal de 60°C. Aprobación NOM ANCE.	5,369.41	26,847.05
15	PIEZA	3	Caja con 100 mts de Cable calibre 14, 3 x 14, con dos conductores de cobre en temple suave flexible, formado por 41 hilos con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo SJT en color negro. Para voltajes de hasta 300 volts entre fases y temperatura máxima de operación en servicio normal de 60°C. Aprobación NOM ANCE.	3,447.06	10,341.18
16	PIEZA	5	Caja con 100 mts de Cable duplex calibre 12. 100M Caja cerrada • Soporta 20amperes • 2500watts • Tensión máxima 600volts • PVC 90 °C Antiflama • Más fácil de instalar • Conductor de cobre y aluminio • Mas ligero y flexible. • Producto Hecho en México.	2,530.00	12,650.00
17	PIEZA	2	Caja con 100 mts de Cable duplex calibre 14. Características: - Cable bimetal, suave, ligero y con aislamiento termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC). por duplex calibre 14 awg: - Tensión máxima de operación: 300 V. - Temperatura de operación máxima 60 °C. - Capacidad de 1625 watts. - Soporta 13 amperes.	1,700.00	3,400.00
19	PIEZA	30	CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS 50 AMP, Centro de carga para uso residencial y comercial ligero de montaje de sobreponer. Cuenta con conectores tipo opresor para fácil conexión. Envolvente de lámina de acero rolada en frío. Tipo 1. Uso interior. Terminales de aluminio estañado para mayor protección. Cumple con NOM. 240 V. Máximo Tipo NEMA 1ANCE.	250.00	7,500.00
21	PIEZA	15	CENTRO DE CARGA QOD 4 POLOS 50 A SQUARE D Centro de carga QOD de 4 espacios 50 A Square D, es compatible con interruptores Square D tipo QO, fabricado en lámina de acero Tipo NEMA 1, uso interior. Cuenta con terminales de aluminio estañado para mayor protección anticorrosión y capacidad interruptiva de 10 KA, conductores admisibles 14 AWG (Mínimo) / 6/0 AWG (Máximo). Cumple con certificado NOM-ANCE	510.50	7,657.50

23	PIEZA	2	FORRO TERMOCONTRACTIL TERMOFIT PARA CABLE CAL. 0 Thermofit Para Calibre 0 Carbon Audio Ca-tf00500px bolsa con 10pz 5cm. Hecho de plástico de polietileno, relación de contracción: 2:1 (se encogerá a 1/2 de su diámetro suministrado). cumplen con la normativa RoHS, lo que garantiza su seguridad y fiabilidad Envoltura retráctil suave y flexible, baja temperatura de encogimiento, temperatura de contracción: Mínimo 125 °C y máximo 150 °C, encogimiento rápido, fácil de usar una pistola de calor, Encendedor, cautín, etc. Nuestro Thermofit viene bolsa con 10pa para su fácil almacenamiento y despacho	116.47	232.94
24	PIEZA	2	FORRO TERMOCONTRACTIL TERMOFIT PARA CABLE CAL. 10-12 Thermofit Para Calibre 10-12 Carbon Audio Ca-tf00500px , Hecho de plástico de polietileno, relación de contracción: 2:1 (se encogerá a 1/2 de su diámetro suministrado). cumplen con la normativa RoHS. Rollo Termocontractil Thermofit Aislante 13mm Negro 25mts	116.47	232.94
25	PIEZA	50	Canaleta LD10 de 3/4", PVC rígido, con cinta adhesiva para instalación sin herramientas, de 38.4 x 24 x 1828.8 mm, Color Blanco	28.40	1,420.00
26	PIEZA	50	Canaleta LD10 de 1/2". Canaleta LD10 de PVC rígido, con cinta adhesiva para instalación sin herramientas, Color Blanco Mate	22.31	1,115.50
27	PIEZA	128	CONTACTO DÚPLEX CON PLACA 15 AMPERES MARFIL+ tierra con placa, Contacto dúplex con placa y conexión a tierra, 15 amperes 125 volts	99.50	12,736.00
28	PIEZA	1	Apagador sencillo armado, con contacto y tapa. Placa de ABS y polipropileno Interruptor y contacto fabricados en polipropileno y policarbonato Con retardante a la flama para mayor seguridad	60.50	60.50
29	PIEZA	10	Foco led 8w luz blanca E26. Potencia: 8W Tensión: 100/240V Corriente nominal: 0.060A Frecuencia de operación de 50/60Hz Bases: E26 Difusor en acrílico transparente facetado Cuerpo y disipador de aluminio y PVC blanco Temperatura de color: 3000°K (BC) y 6400°K (LD) Angulo de apertura: 120° Flujo luminoso: 720lm Factor de potencia: >80 Protección contra el ambiente: IP20 Vida útil LED: 50,000 horas	51.72	517.20
30	PIEZA	8	Foco led 30w. Lummi. Potencia: 30W Tensión: 100/240V Corriente nominal: 0.236A Frecuencia de operación de 50/60Hz Bulbo: T100 Base: E26 Cubierta o difusor de acrílico opalino Cuerpo y disipador de calor en aluminio con recubrimiento de PVC color blanco Temperatura de color: 6500°K (LD) Angulo de apertura: 360° Flujo luminoso: 3,000m Índice a la reproducción cromática (IRC) >75 Factor de potencia: >80 Protección contra el ambiente: IP20 Vida útil LED: 25,000 horas	130.83	1,046.64
31	PIEZA	9	Soquet de porcelana para foco E26. -517 socket o portalámpara de porcelana y de base cuadrada e26, capacidad de 660w y 125v.	22.00	198.00
32	PIEZA	8	Cinta aislante negra. Cinta fabricada en PVC con base de adhesivo acrílico. Retardante de flama. Inhibe la corrosión de conductores eléctricos. Aislamiento eléctrico en alambres y cables con capacidad nominal de hasta 500 V. Color: Negro Largo: 18 m Ancho: 19 mm Elongación: 240 % Espesor: 0.18 mm Temperatura mínima: 0 °C (32 °F) Temperatura máxima: 80 °C (176 °F) Resistencia al voltaje: 5000 V Resistencia a la ruptura: 6.5 Kgf	27.00	216.00
35	PIEZA	2	Extensión uso rudo calibre 16, de 4m. ESPECIFICACIONES: Master: 30, Color: Naranja, Longitud: 4 m, Calibre: 16 AWG, Tensión: 127 V, Frecuencia: 60 Hz, Corriente: 13 A, Temperatura máxima de operación: 60 °C, Empaque individual: Funda, Inner: 5, Pallet: 1050	55.78	111.56

36	PIEZA	2	Extensión uso rudo calibre 16, de 6m. ESPECIFICACIONES Color: Naranja, Longitud: 6 m, Calibre: 16 A WG, Tensión: 127 V, Frecuencia: 60 Hz, Corriente: 13 A, Temperatura máxima de operación: 60 °C, Empaque individual: Funda, Inner: 5, Pallet: 900	76.06	152.12
37	PIEZA	2	Extensión uso rudo calibre 16, de 15m. ESPECIFICACIONES, Calibre 16 A WG, Largo 15 m, Tensión 125 V, Frecuencia 60 Hz, Corriente máxima 13 A, Temperatura máxima de uso 30 °C, Hilos 27, Sección transversal 1.31 mm², Diámetro de recubrimiento 8.3 mm,	401.00	802.00
38	PIEZA	3	Extensión uso rudo calibre 10, de 20m, contacto doble. ESPECIFICACIONES: - Calibre 2x10, - Aleación Cobre-Aluminio, - 19 Hilos por polo, - 25 Amperes, - 3125 Watts, - Temperatura Máxima de 60°C, - Rollo con 20 metros,	242.39	727.17
39	PIEZA	3	Clavija industrial blindada aterrizada, 2 polos+tierra. Volteck. Tensión / Corriente: 127 V / 15 A Fabricada en polipropileno y acero Terminales fabricadas de aleación de cobre Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado No sobrepase la corriente indicada	46.80	140.40
40	PIEZA	1	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 30 W. Foco Ahorrador de Espiral de 30 W, base estándar E-26 es ideal para su uso en la cocina, sala de estar, recámara, techo, oficina, lámparas de piso, pasillos, baños e iluminación colgante. Este foco fluorescente compacto proporciona 1694 lúmenes tan solo utilizando 30 W.	97.87	97.87
41	PIEZA	15	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 20 W. Foco fluorescente ahorrador, ideal para espacios como recámaras, sala, hoteles, comercio, cocina. Ilumina tus ambientes mientras ahorras energía. Reemplaza un foco incandescente de 75 Watts. Material plástico y cristal. 75% de ahorro de energía. Certificado por la norma NOM. 2 Años de garantía contra defectos de fábrica. No emplear con atenuadores de luz. No dimerizable. No compatible con interruptores con luz piloto. Contiene mercurio.	39.15	587.25
43	PIEZA	10	Lámparas de tubo de led de 1.20 mt, de 6000k, 18, 18w, chica de 2 pin. Ilux. Lámpara LED T8 de base G13 18W 6000K 120-277V Ideal para Habitaciones, iluminación en general y decorativa, aparadores, centros comerciales y corredores.	46.93	469.30
45	PIEZA	10	Lámpara de empotrar 18w luz blanca, color frío, ángulo de apertura 120°, 6500k, alumbrado cubierta pc (empotrar) Tecnolite.	490.00	4,900.00
47	PIEZA	5	MULTICONTACTO DE 6 ENTRADAS CON SUPRESOR DE PICOS USO RUDO. Fabricados en ABS y PVC Entrada amplia para eliminador Interruptor con luz indicadora Ideales para TV, videojuegos, aparatos de audio y video, línea blanca, equipos de cómputo Protege equipos contra sobrecarga de voltaje	360.04	1,800.20
48	PIEZA	7	SOQUET SENCILLOS. Es un portalámpara de baquelita con rosca y base E26 que funciona con focos incandescentes, ahorradores o LED.	12.00	84.00
49	PIEZA	63	PILA DOBLE AA. Pila o batería alcalina tamaño AA, de 1.5 Volts, diámetro de 1,4 cm, para uso general. Su presentación es en paquete de 4 pilas. Equivalencias: LR06 (IEC) / 15A (ANSI) / R06 / MN1500 / AM3 / UM3 / HP7.	29.41	1,852.83
50	PIEZA	60	PILA TRIPLE A. Pila o batería alcalina tamaño AAA, de 1,5 Volts, para uso general. Su presentación es en paquete de 4 pilas. Equivalencias: LR03 (IEC) / 24A (ANSI) / R03 / MN2400 / AM4 / UM4 / HP16. Ventón. Color: Negro Interfaz: DVI 24+1 Material: Conectores chapados en oro, conductores de cobre puro, carcasa de PVC, lámina de aluminio + blindaje trenzado de metal Resolución: 2560x1600	29.41	1,764.60

51	PIEZA	130	BATERIA RECARGABLE AA DE 1.5 V DE 2,500 MAH. Duracel, Voltaje: 1.2 Vcc Capacidad nominal 2500 mAh Composición de Níquel-Metal Dimensiones: 5 cm de alto x 1.4 cm de diámetro, Paquete con 6 piezas cada uno	106.49	13,843.70
52	PIEZA	81	BATERIA RECARGABLE AAA DE 1.5 V DE 2,500 MAH. DURACEL. Compuesta por Ni-MH. 1.2V. Es recargable. Tiene una capacidad de 1000 mAh. El tiempo máximo de retención de carga es de 5 años. Paquete de 6 piezas cada uno	170.00	13,770.00
53	PIEZA	58	Lampara de tubo slim led luz fría, 18watts, 1,20 mtrs de largo, 1 pin	100.00	5,800.00
54	PIEZA	23	Tapa duplex de plástico para contacto color blanco, con tierra	50.71	1,166.33
55	PIEZA	13	Tapa redonda galvanizada para registro de 3 pulgadas de diametro	5.07	65.91
56	PIEZA	13	Conector eléctrico de plástico para cable eléctrico calibre 12	4.50	58.50
61	PIEZA	75	Conector Pared Delgada 2". Es un accesorio para la protección de conductores eléctricos como tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero. Es resistente a la corrosión. Cuenta con tuerca, tornillo y conexión roscada para realizar un mejor ajuste. Dimensiones: 7.3 x 6.9 x 5.2 cm. Diámetro: 51 mm Espesor: 1 mm. Peso: 0.168 kg.	35.29	2,646.75
62	PIEZA	10	Caja oval roscada gris conduit OLR de 3/4 de pulgada (1.9 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 12.5 x 5.5 x 4.2 cm.	60.85	608.50
63	PIEZA	10	Caja oval roscada gris conduit OLR de 1-1/2" de pulgada (3.81 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 19.5 x 8.5 x 6.8 cm.	201.83	2,018.30
64	PIEZA	10	Caja oval roscada gris conduit OLR de 2" de pulgada (5.08 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 25.3 x 10.8 x 9.5 cm.	384.38	3,843.80
65	PIEZA	15	Caja oval roscada gris conduit OLB de 3/4 de pulgada (1.9 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 12.7 x 6 x 3.2 cm.	60.85	912.75
66	PIEZA	10	Caja oval roscada gris conduit OLB de 1 1/2 pulgada (3.81 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, elaborada con paredes de aluminio inyectado a presión (diecast) compactas y libres de porosidad, así como resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 9.2 x 6.4 x 19.3 cm.	201.82	2,018.20

51	PIEZA	130	BATERIA RECARGABLE AA DE 1.5 V DE 2,500 MAH. Duracel, Voltaje: 1.2 Vcc Capacidad nominal 2500 mAh Composición de Níquel-Metal Dimensiones: 5 cm de alto x 1.4 cm de diámetro, Paquete con 6 piezas cada uno	106.49	13,843.70
52	PIEZA	81	BATERIA RECARGABLE AAA DE 1.5 V DE 2,500 MAH. DURACEL. Compuesta por Ni-MH. 1.2V. Es recargable. Tiene una capacidad de 1000 mAh. El tiempo máximo de retención de carga es de 5 años. Paquete de 6 piezas cada uno	170.00	13,770.00
53	PIEZA	58	Lampara de tubo slim led luz fría, 18watts, 1,20 mtrs de largo, 1 pin	100.00	5,800.00
54	PIEZA	23	Tapa duplex de plástico para contacto color blanco, con tierra	50.71	1,166.33
55	PIEZA	13	Tapa redonda galvanizada para registro de 3 pulgadas de diametro	5.07	65.91
56	PIEZA	13	Conector eléctrico de plástico para cable eléctrico calibre 12	4.50	58.50
61	PIEZA	75	Conector Pared Delgada 2". Es un accesorio para la protección de conductores eléctricos como tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero. Es resistente a la corrosión. Cuenta con tuerca, tornillo y conexión roscada para realizar un mejor ajuste. Dimensiones: 7.3 x 6.9 x 5.2 cm. Diámetro: 51 mm Espesor: 1 mm. Peso: 0.168 kg.	35.29	2,646.75
62	PIEZA	10	Caja oval roscada gris conduit OLR de 3/4 de pulgada (1.9 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 12.5 x 5.5 x 4.2 cm.	60.85	608.50
63	PIEZA	10	Caja oval roscada gris conduit OLR de 1-1/2" de pulgada (3.81 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 19.5 x 8.5 x 6.8 cm.	201.83	2,018.30
64	PIEZA	10	Caja oval roscada gris conduit OLR de 2" de pulgada (5.08 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 25.3 x 10.8 x 9.5 cm.	384.38	3,843.80
65	PIEZA	15	Caja oval roscada gris conduit OLB de 3/4 de pulgada (1.9 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad, resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 12.7 x 6 x 3.2 cm.	60.85	912.75
66	PIEZA	10	Caja oval roscada gris conduit OLB de 1 1/2 pulgada (3.81 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC, con tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble, elaborada con paredes de aluminio inyectado a presión (diecast) compactas y libres de porosidad, así como resistencia a la humedad y corrosión, fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892, adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 9.2 x 6.4 x 19.3 cm.	201.82	2,018.20

69	PIEZA	20	Caja cuadrada embutida de 6x6 pulgadas, calibre 18 de acero galvanizado, metálica, cuadrada, con entradas 3/4, 1, 1-1/2 pulgadas, con tapa metálica y tornillos. Profundidad 3 pulgadas, Dimensión Frontal 6x6 pulgadas	54.77	1,095.40
70	PIEZA	20	Caja cuadrada embutida de 7x7 pulgadas, calibre 18 de acero galvanizado, metálica, cuadrada, con entradas 3/4, 1, 1-1/2 y 2 pulgadas, con tapa metálica calibre 18 y tornillos. Profundidad 3 pulgadas, Dimensión Frontal 7x7 pulgadas	138.75	2,775.00
71	PIEZA	400	Blister con (20 piezas) Juego de 10 taquetes rojos y 10 tornillos No. 10 x 1 1/2" (38 mm), taquete elaborado con polietileno de alta densidad y flexible, tornillo de acero galvanizado resistente al impacto y extracción. Taquetes de plástico para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas, realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales, consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo, posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda, tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente, temperaturas de operación -50°C a +80°C, carga recomendada: 60 kg en concreto / 50 kg en Tabique, resistencia a la extracción	26.49	10,596.00
72	PIEZA	400	Blister con (20 piezas) Juego de 10 taquetes cafés y 10 tornillos No. 10 x 1 3/4" (44.5 mm), taquete elaborado con polietileno de alta densidad y flexible, tornillo de acero galvanizado resistente al impacto y extracción. Taquetes de plástico para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas, realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales, consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo, posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda, tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente, temperaturas de operación -50°C a +80°C, carga recomendada: 120 kg en concreto / 70 kg en tabique, resistencia a la extracción: 80 Kg en concreto / 40 kg en tabique	32.49	12,996.00
76	PIEZA	30	Cople pared delgada 51 mm (2") tipo americano para la protección de conductores eléctricos, como tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero. Está fabricado bajo la norma mexicana ANCE NMX-J-536-2008, con metal galvanizado en línea por inmersión en caliente y con recubrimiento de zinc, es resistente a la corrosión gracias a su pintura interior deslizante anticorrosiva. Cuenta con cuatro tornillos para realizar un mejor ajuste	52.85	1,585.50
77	PIEZA	15	Caja oval roscada gris Rawelt OLL de 3/4 de pulgada (1.9 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con una tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble. Elaborada con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad por lo cual obtienen una estabilidad dimensional, así como resistencia a la humedad y corrosión. Fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892. La caja de registro es adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 12.7 x 5.5 x 4.2 cm.	78.09	1,171.35
78	PIEZA	15	Caja oval roscada gris Rawelt OLL de 2 pulgadas (5.08 cm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con una tapa para fácil acceso y tornillos de ensamble. Elaborada con paredes de aluminio inyectado a Presión (Diecast) compactas y libres de porosidad por lo cual obtienen una estabilidad dimensional, así como resistencia a la humedad y corrosión. Fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892. La caja de registro es adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b), sus medidas son 25.5 x 10.5 x 8.8 cm	384.38	5,765.70

79	PIEZA	15	Caja oval roscada gris Rawelt de 1-1/2 pulgada (38.1 mm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con una tapa tipo OLL para fácil acceso y tornillos de ensamble. Elaborada con paredes de aluminio compactas y libres de porosidad por lo cual obtienen una estabilidad dimensional, resistencia a la humedad y corrosión. Fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892. Es adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4(b), sus medidas son 20 x 8 x 7.3	201.83	3,027.45
80	PIEZA	30	Caja oval roscada gris Rawelt de 3/4 de pulgada (19 mm), con rosca NPT para usarse en tubo conduit rígido e IMC. Cuenta con una tapa tipo OT para fácil acceso y tornillos de ensamble. Elaborada con paredes de aluminio compactas y libres de porosidad por lo cual obtienen una estabilidad dimensional, resistencia a la humedad y corrosión. Fabricada con base a la norma UL 514 A. CAN/CSA C22.2 No. 1892. Es adecuada para áreas clasificadas clase I y división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4(b), sus medidas son 5.5 x 13.5 x 4.5 cm.	100.70	3,021.00
81	PIEZA	300	Abrazadera tipo uña para tubo conduit de 19 mm (3/4") pared gruesa, para sujetar el tubo conduit, se puede instalar en concreto, mampostería, ladrillo y otras superficies, elaborada en acero con acabado galvanizado que brinda durabilidad y resistencia a la corrosión. Sus dimensiones son de 7.8 x 2 x 2.6 cm, con un peso de 0.02534375 kg	4.30	1,290.00
82	PIEZA	200	Abrazadera tipo uña para tubo conduit de 25 mm (1") pared gruesa, para sujetar el tubo conduit, se puede instalar en concreto, mampostería, ladrillo y otras superficies, elaborada en acero con acabado galvanizado que brinda durabilidad y resistencia a la corrosión. Sus dimensiones son de 8.5 x 2 x 3.4 cm, con un peso de 0.029166667 kg	5.40	1,080.00
83	PIEZA	60	Abrazadera tipo uña para tubo conduit de 38 mm (1-1/2") pared gruesa, para sujetar el tubo conduit, se puede instalar en concreto, mampostería, ladrillo y otras superficies, elaborada en acero con acabado galvanizado que brinda durabilidad y resistencia a la corrosión. Sus dimensiones son de 11.5 x 2.6 x 4.9 cm, con un peso de 0.069888889 kg	6.40	384.00
88	PIEZA	7	Bobina de Cable UTP CAT-6-EXT-LITEW, 305 Mts, Cat 6, Exterior, Blanco. AWG 24, 100% cobre certificaciones ANSI EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, IEC 61156-5, EN50173: EN50288-3-1, UL-E472815, ETL y EN50289-4-17. estandar de red IEEE 802.3at	5,794.50	40,561.50
90	PIEZA	50	Panduit Placa con 2 Puertos, Blanco, compatible con dos módulos keystone, se instala en una abertura de banda única estándar de norma NEMA, tipo de módulo: Keystone, Material: ABS, Color: Blanco, Tipo de identificación: Bolsillo para etiqueta, Orientación de salida: Plano, Anchura total (in): 2.75, Anchura total (mm): 69.85, Profundidad total (in): 0.45, Profundidad total (mm): 11.43, Altura total (in): 4.5, Altura total (mm): 114.3, Tipo de abertura de banda: Banda única, Orientación de montaje: Vertical, Cumple con la directiva RoHS	65.07	3,253.50
93	PIEZA	50	Caja Estanca 10x10x45 Ip55 Conexión En Exterior, diseñadas con un estilo cuadrado y una profundidad de 4.5 cm, con conos removibles y tapa a presión, material ABS	165.00	8,250.00





RESULTANDO

PRIMERO. - Con base en las propuestas presentadas y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC 38-2025 "Adquisición de Material Eléctrico" 3ra vuelta** se resuelve a adjudicar al licitante **JAMS INTEGRA VT SA DE CV** las partidas **7, 10, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 31, 32, 37, 39, 45, 48, 52, 53, 56, 81, 82, 83, 88, 90, 93, 94, 95, 97 y 100** por un monto de **\$ 183,493.90 (Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos 90/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

SEGUNDA. - Se declaran desiertas las partidas **3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80.**

TERCERA. - Al licitante **PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.** a quien no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de no haber cumplido con la entrega de los documentos de carta de garantía por defectos de fabricación, carta de garantía por reemplazo de productos, carta de apoyo del fabricante de al menos del 80% de las marcas ofertadas, experiencia con 3 contratos o facturas de suministro o instalación de partes eléctricas, licencia vigente en funcionamiento y de giro con domicilio físico y acreditable conforme al punto 5.3. y 5.4 del Anexo Técnico 1 estipulado en la convocatoria.

CUARTA. - Al licitante **MULTIPROVEDORA CORDAEZ DE R.L. DE C.V.** a quien no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de no haber cumplido con la entrega de los documentos de carta de apoyo del fabricante de al menos del 80% de las marcas ofertadas, experiencia con 3 contratos o facturas de suministro o instalación de partes eléctricas, licencia vigente en funcionamiento y de giro con domicilio físico y acreditable conforme al punto 5.3. y 5.4 del Anexo Técnico 1 estipulado en la convocatoria.

QUINTA. - En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en los puntos 12 y 13 de las Bases que rigen el presente proceso.

SEXTA. - Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 9 de la convocatoria

SEPTIMA. - Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220,



94	PIEZA	102	Canaleta para cable de una via, blanca con adhesivo 3/4" X 1/2" X 2 mts. Para uso interior o exterior , Para organizar cable de RED UTP, Para organizar cable eléctrico ,Material: PVC (cloruro de polivinilo)Grado de protección: IP42, Normas: IEC 61084-2-1 / UL 1595Resistente a los rayos UV., Resistente a lubricantes y aceites., Resistente a llamas (Autoextinguible UL 94 HB), Película de protección que previene la suciedad y rayones durante la instalación., Sistema de cierre con agarre que impide que la canaleta se abra., Retenedor de cables que permite cablear en menor tiempo.	90.00	9,180.00
95	PIEZA	100	Caja universal de sobreponer 40mm de altura, blanco, para organizar cable de RED UTP, para organizar cable eléctrico, flexible de PVC, resistente a impactos	95.00	9,500.00
97	PIEZA	1	PDU para Rack 19" 713993, 125V, 15A, 8 Contactos	1,310.00	1,310.00
100	PIEZA	20	PILAS ALCALINAS 23A 12 V, PAQUETE DE 5 PIEZAS	219.50	4,390.00

Monto cotizado

SUBTOTAL	351,113.19
IVA	0.00
TOTAL	407,291.30

Monto adjudicado

SUBTOTAL	158,184.40
IVA	25,309.50
TOTAL	183,493.90

[Handwritten signature]



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





SEPTIMA. - Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

OCTAVA. - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las **12:30** horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

ARQ. ALHELÍ G. RUBIO VILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE

LIC. AARON ARMANDO GÁMEZ SEPÚLVEDA
COORDINADOR DE PROYECTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN