



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA" (1ra. Vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a 14 catorce días del mes de agosto del año 2026, siendo las 12:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA", (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de julio de 2026, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA. (1ra.vuelta)**.

2.- El día 04 del mes de agosto del año 2026, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, la C. Narda Renata Torres Quintanar – Directora de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Arq. Alhelí Guadalupe Rubio Villa – Jefa de Mantenimiento., como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitante.

3.- Con fecha 11 de agosto del año 2026 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1.- **ARTURO GONZALEZ CABRERA.**

2.- **COLORWELL S.A. DE C.V.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por la Arq. Alhelí Guadalupe Rubio Villa – Jefa de Mantenimiento., así mismo suscrito por la C. Narda Renata Torres Quintanar – Directora de Recursos Materiales fungiendo como Titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, la Lic. Aaron Armando Gámez Sepúlveda, Representante de la Secretaría de Administración, e Integrante del Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA" (1ra. Vuelta)**.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)

RESULTANDO

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			ARTURO GONZÁLEZ CABRERA		COLORWHEEL S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	7	Mezcladora para lavabo de "4 cuello de ganso (cantinera) mezcladora 4" para lavabo, cuello bar, manerales palanca, cuerpo de latón para máxima duración, manerales metálicos tipo palanca, cuello y cubierta de acero inoxidable, cartucho cerámico de suave y fácil apertura.	X		X	
2	3	MEZCLADORA económica Para Fregadero Cuello Largo 8" Cromado Color Plateado, de piso.	X		X	
3	10	Mezcladora acero inoxidable 8" para fregadero, cuello largo, pared.	X		X	
4	1	Llave Mezcladora Metálica para Lavabo, 4", Manerales y la charola antioxidante. Con sistema de control duomando de 1/4 de vuelta permite regular con precisión el flujo y la temperatura del agua Con una distancia de 4" entre la conexión de agua fría y agua caliente.	X		X	
5	29	Llave de chorro de 1/2 rosca salida 3/4". Rosca de entrada de 1/2. Para manguera semi compacta de 1/2" para exteriores o interiores, funciona en presión baja, media y alta. Funcionamiento desde 0.25 kg/cm2 hasta 7 kg/cm2 materiales: cuerpo fabricado de bronce. Tornillo maneral de acero, estopera latón, tornillo vástago de latón, empaque de vinilo, tornillo vástago de latón, empaques de vinilo, maneral aluminio. Roscable a tubería de 1/2. Esta válvula cuenta con una rosca npt.	X		X	
6	15	Válvula de llenado en bronce para tanque bajo 100 lbs/pulg2 agua.	X		X	
7	5	Válvula de Esfera Roscable 600 WOG de 3/4", Fabricada en latón, Alta presión paso completo HNPT x HNPT	X		X	
8	3	VALVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4 200 PSI, fabricado en latón, color cobre, ofrece mayor durabilidad, garantía de 3 años contra defectos de fabricación. Cuenta con palanca ergonómica, de facil uso.	X		X	
9	13	Taquete para Tablaroca bolsa c/100 taquetes plásticos 1/2", Fabricados en nylon Autotaladrante,	X		X	
10	12	Kit De 20 Taquetes 5/16" Con Pijas No. 10, Características: Pija para lámina cabeza combinada de acero galvanizado, taquete plástico y broca para concreto de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, Taquetes con anclas que evitan el giro, Cinturones de resistencia y anclas retráctiles de fijación, Especificaciones: Pija No: 10, Diámetro taquete: 5/16" (8 mm), Largo de pija: 2" (50 mm), Diámetro de broca: 5/16" (8 mm), Empaque individual: Bolsa con 20 taquetes, 20 pijas	Si cumple si entrego muestras físicas		Si cumple si entrego muestras físicas	
11	10	Taquetes De Plástico 5/16", Diámetro de 7,9 mm y longitud de 4 cm para una fijación precisa. Material plástico resistente ideal para concreto y ladrillo. paquete incluye 100 piezas de taquetes de plástico de 5/16	Si cumple si entrego muestras físicas		Si cumple si entrego muestras físicas	
12	57	DISCO PARA CORTE 4" METAL Disco para corte de metal 4-1/2" tipo 41, • Corte de metal • Fabricado en óxido de aluminio	X		X	
13	10	LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRIA Fabricada en latón para máxima duración, Botón pulsador con cierre automático de 7 segundos para ahorro de agua	X		X	
14	20	LLAVE ANGULAR USO RUDO 1/4" DE VUELTA Llave Control Angular de 1/4 de Vuelta Conexión a la red hidráulica por medio de barril y tubo de cobre de 1/2". Cobre de 1/2". Rosca de salida de 1/2" Micraje cromo: 0.08 M ~ 0.10 M Micraje nickel: 4.20 M ~ 4.70 M	X		X	
15	45	Manguera alimentadora para lavabo tipo «y», manguera alimentadora tipo y para lavabo 1/2 por 1/2 por 55 cm. Materiales: trenzado de aluminio, férula de acero inoxidable, manguera de hule de ingeniería, inserto de latón, tuercas de zinc medidas: 1/2 x 1/2 pulgadas	X		X	
16	15	MANGUERA Alimentadora, Conector Flexible para Lavabo 1/2" F.I.P. X 1/2", 55 cm de largo. VL-A Conectores Flexibles para Agua Características: Trenzado: Vinilo Platino Manguera Interior: EPDM Espiga: Cobre (Patente No.203206) Férula: Acero inoxidable 100% LIBRES de Plomo, Diámetro Interior: 5/16" (8.0 mm) Empaque: Cónico de Hule, Temperatura de Trabajo: 0°C a 82°C, Presión de Trabajo: 10Kg/cm2/145 psi,	X		X	
17	44	Manguera Alimentadora para w.c. vinilo blanco W.C. de 1/2" x 7/8" Disponible en 50 cm, Trenzado de vinilo blanco de alta resistencia con tuerca manual.	Si cumple si entrego muestras físicas		Si cumple si entrego muestras físicas	
18	3	Manguera Para Gas Tipo Gorila Antiflama 1/2 X 1.50 Mts	X		X	
19	10	Mangueras para gas reforzadas con terminal de 3/8", Manguera para Gas 2m conector de 3/8" Presión Máxima 300 PSI	X		X	
20	50	TEFLON DE 1/2", Cinta sella rosas 1/2" X 7 m de largo, uso general.	X		X	
21	6	MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA GRANDE, Maneral GRANDE Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Cocina 8"	X		X	
22	10	MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA CHICO, Maneral Chico Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Lavabo 4".	X		X	
23	16	PISTONES PARA SILLA SECRETARIAL Pistón Secretarial, Medidas: *Sin extender 33cm. *Extendido 42cm.	X		X	
24	19	KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO 110-32, Este kit incluye: Empaque de cúpula, Empaque vulcanizado llantita, Empaque vulcanizado asiento Tornillos para émbolo (4pzs), Resorte para émbolo, Empaque plano para émbolo, Empaque teflon 38 mm (2pzs), Empaque neopreno 38 mm (2pzs), O'ring del niple de la llave de retención, Estopero armando (cuerpo estopero, pemo estopero, empaque cónico, empaque plano y resorte), Émbolo de llave de retención (empaque hongo, guía y cuerpo, tornillo elevador y resorte)	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)

25	18	CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA, La canastilla de acero inoxidable evita el paso de basura y residuos que pueden obstruir la tubería. Tiene cuerpo de acero inoxidable muy resistente. Proporciona una larga vida útil y facilidad de limpieza. Cuenta con contra de acero galvanizado y contratuercas de 38 mm. Incluye tubo ceba de plástico.	X		X	
26	4	Céspol para Lavabo Cromo, Cromado 1 1/4", Incluye contra con rebosadero, con rejilla, Con tuerca que permite hacer movimientos para su mejor instalación	X		X	
27	5	EXTENSIÓN PARA LAVABO DE LATÓN 20 CM PLATA, Extensión para lavabo, útil para corregir diferencias en altura de 11 a 18 cm. Compatible con tuberías de 1 1/4 de pulgada (32 mm). Con empaque que incluya 1 tuerca, 1 empaque de compresión y 1 extensión. Sus dimensiones son 20 x 3.2 cm y su peso es de .118 kg.	X		X	
28	9	CESPOL PARA LAVABO flexible 1-1/4", contra, polipropileno, para lavabo Cuerpo y contra de polipropileno resistente al agua caliente, Tapa removible para lavabos con rebosadero, Tubo de desagüe flexible	X		X	
29	5	EXTENSION PARA CONTRA DE PVC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVABO (1 1/4") 20CM	X		X	
30	2	Kit De 4 Válvulas Para Tanque De Gas Estacionario, De Latón: Válvula de llenado para tanque estacionario hasta 300 L, Cuerpo de latón para máxima duración, Sello de NBR. Resorte interno de acero inoxidable, Doble check de seguridad, Tapa de plástico Especificaciones: Presión máxima 2,068 kPa (300 PSI), Conexión a cilindro 1 1/4" - 11.5 NPT Conexión para adaptador 1 3/4" ACME, Empaque individual Bolsa Inner 2, Master 36, Válvula externa de seguridad para tanque estacionario, 3/4", Cuerpo de latón para máxima duración Sello de NBR Resorte de acero inoxidable Abre automáticamente si hay exceso de presión Para tanques con capacidad máxima de 300 L Especificaciones Presión de apertura máxima 1,897 kPa (275 PSI), Presión de apertura mínima 1,723 kPa (250 PSI) Capacidad de desfogue 44 m³/min Conexión a tanque 3/4" - 14 NPT Medida de hexágono 1 3/4" Empaque individual Bolsa, Inner 2 Master 50, Válvula interna de seguridad para tanque estacionario, 1" Cuerpo de latón para máxima duración Sello de NBR Resorte de acero ropicalizado Para usar como válvula de alivio principal Para tanques con capacidad máxima de 300 L, especificaciones Presión de apertura máxima 1,897 kPa (275 PSI) Presión de apertura mínima 1,723 kPa (250 PSI) Capacidad de desfogue 24 m³/min Conexión a tanque 1" - 11.5 NPT Medida del hexágono 1 3/8" Empaque individual Bolsa Inner 2 Master 80 -Acoplador llenado p tanque estacionario, ACME 1-3/4x3/4" NPT Cuerpo de latón para máxima duración Para acoplar en la válvula de llenado del tanque estacionario Especificaciones Presión máxima 2,068 kPa (300 PSI) Conexión macho a válvula globo 3/4" - 14 NPT Conexión hembra a válvula llenado 1 3/4" ACME Empaque individual Bolsa /Inner 2 Master 50	X		X	
31	10	VALVULA PARA GAS tipo BARRILITO, Válvula de control latón para gas 3/8"x1/2" tipo barrilito, Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de teflón, Para ensamble con tubo de cobre de 1/2". Para gas L.P. y natural, Especificaciones, Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI, Conexión macho 3/8" FLARE Conexión hembra Para tubo 1/2", Empaque individual Grael	X		X	
32	5	VÁLVULA DE CARGA 1/4, 8 CM PARA REFRIGERANTE	X		X	
33	30	VALVULA DE SERVICIO PARA CARGA DE GAS 1/4" soldable cargas de gas	X		X	
34	1	Valvula Plata Refrigerante R404 141b Conector Perfora Clima	X		X	
35	5	Valvula Pinchadora Para Tubo De 1/4, 5/16, 3/8	X		X	
36	3	Capacitor Trabajo 45+5 Uf Mf 370v 440v Run Aluminio 50/60hz	X		X	
37	3	Capacitor de Arranque 45UF 450V AC	X		X	
38	4	CAPACITOR DE TRABAJO DE 161-193 MFD, 110 v	X		X	
39	3	TERMOPAR PARA BOILER, Refaccion Piloto Termopar Chispa Calentador Boiler	X		X	
40	5	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA LINEA DE LIQUIDOS DE 1/4"	X		X	
41	20	TUERCA CONICA 1/4" DE BRONCE PARA GAS	X		X	
42	20	TUERCA CONICA 3/8" DE BRONCE PARA GAS	X		X	
43	20	TUERCA CONICA 1/2" DE BRONCE PARA GAS	X		X	
44	20	TUERCA CONICA 5/8" DE BRONCE PARA GAS	X		X	
45	20	TAPON HEMBRA DE COBRE DE 1/4 PARA REFRIGERACION	X		X	
46	1	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2", EN ROLLO DE 15 MTS	Si cumple si entrego muestras fisicas		Si cumple si entrego muestras fisicas	
47	1	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4", EN ROLLO DE 12 MTS	X		X	
48	1	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 3/8", EN ROLLO DE COBRE 12 MTS	X		X	
49	1	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 5/8", EN ROLLO DE COBRE DE 15 MTS	X		X	
50	2	ADAPTADOR R410-A DE 1/4" A 5/16" PARA CARGA DE GAS	X		X	
51	1	BOQUILLA PARA GAS TURNER ENCENDIDO AUTOELECTRONICO	X		X	
52	20	CODO CPVC 90° X 1/2"	X		X	
53	1	PASTA FUDENDE PARA SOLDADURA DE PLATA, EN BOTE 113 GRS	X		X	
54	5	CINTA AISLANTE 2" X 9 MTS.	X		X	
55	2	LUA EN ROLLO DE 45 MTS, PARA PLOMERO DE 1"	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)

56	6	CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCIÓN" AMARILLO, útil para marcar ciertas áreas restringidas durante trabajos industriales pesados que implican riesgo. Elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras para crear un mensaje de advertencia. El rollo tiene una longitud de 305 m y un ancho de 7.5 cm.	X		X	
57	10	ASIENTO Y TAPA PARA BAÑOS CON CIERRE ESTANDAR, Asiento Alargado/plástico Blanco Agregar para comparar Frente abierto con tapa Bisagras Ajustables Arandela Metálica	Si cumple si entrego muestras físicas		Si cumple si entrego muestras físicas	
58	2	ASIENTO Y TAPA PARA BAÑOS CON CIERRE ESTANDAR, Asiento Redondo/plástico Blanco Agregar para comparar Frente abierto con tapa Bisagras Ajustables Arandela Metálica	X		X	
59	12	sapo de 3 pulgadas rojo. Sus dimensiones son 7,9 x 12,9 x 9,5 cm.	X		X	
60	30	Sapo Universal de 2", Polipropileno, PVC Flexible (Tirante), Hule de EPDM (Empaque Diafragma), Sello Perfecto, Ultraflexible.	X		X	
61	13	Kit Reparación Herrajes Wc Taza Tanque 2 PulG Clásico, KIT DE REPARACIÓN COMPLETO HERRAJES PARA WC TAZA TANQUE DE 2" PULGADAS. EL KIT CONSTA DE VALVULA DE DESCARGA DE ROSCA Y TUERCA DE 2", VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR Y VARILLA AJUSTABLE, MANUA UNIVERSAL Y EMPAQUES.	Si cumple si entrego muestras físicas		Si cumple si entrego muestras físicas	
62	11	Kit Reparación Herrajes Wc Taza Tanque 3 PulG DE REPARACIÓN COMPLETO HERRAJES PARA WC TAZA TANQUE DE 3" PULGADAS. EL KIT CONSTA DE VALVULA DE DESCARGA DE ROSCA Y TUERCA DE 3", VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR Y VARILLA AJUSTABLE, MANUA UNIVERSAL Y EMPAQUES.	X		X	
63	14	Válvula de llenado de plástico para tanque bajo, • Cuerpo de polipropileno, Empaque de hule, Manguera de PVC, Fácil instalación. Compatible con la mayoría de W.C.	X		X	
64	40	Palanca de plástico para WC, Manivela de ABS con acabado cromo, Varilla de polipropileno, Tuerca izquierda de sujeción Compatible con la mayoría de W.C., Fácil de instalar	X		X	
65	50	Pera Perfecta Para Tanque Wc, Especificaciones Peso 39 g, Empaque individual Caja CARACTERÍSTICAS: - Cuerpo de polipropileno, -Cono de PVC, -Diseño de guía ajustable, -Fácil instalación, -Para válvula de descarga	X		X	
66	7	Llave Individual Para Lavabo Cromado 16-q Gris Claro, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Nariz: Tubo de latón abatible, Depósito de salida: Difusor, Cubierta: Latón, Cuerpo: Bronce fundido, Acabado: Cromo, Cierre: A compresión, Asiento: Fijo, Manerales: Acuario ó acrílico, Materiales manerales: Metálico, Alimentación: 1/2" (13mm) NPS, Vueltas para apertura: 1-1/2" vuelta	X		X	
67	10	Pasta Para Soldar 60 Gramos, Color: Ámbar, Densidad Especifica: 1.06 +/- 0.004 a 23 grados centígrados. Solubilidad al agua: Insoluble, Punto de inflamación: 95.5 grados centígrados, No contiene plomo.	X		X	
68	3	Pasta Para Soldar 250 Gramos, Color: Ámbar, Densidad Especifica: 1.06 +/- 0.004 a 23 grados centígrados. Solubilidad al agua: Insoluble, Punto de inflamación: 95.5 grados centígrados, No contiene plomo	Si cumple si entrego muestras físicas		Si cumple si entrego muestras físicas	
69	3	Soldadura 50/50 para tubería hidráulica, presentación de 1.00 mts 3mm Aleación 50% estaño, 50% plomo. Libre de óxido y residuos. Resistente al golpe de ariete por bombeo. Temperatura de fusión 235 °C.	X		X	
70	10	SOLDADURA EN TUBO 60/40 1MM 20 GRS. Tubo de plástico con 1,6 m de soldadura de 1 mm de diámetro 17 gramos de soldadura con aleación estaño/plomo (60/40).	X		X	
71	3	Soldadura 50/50 para tubería hidráulica, (Carrete 7 Mts) 3mm caja amarilla Características Generales: Aleación 50% estaño, 50% plomo. Libre de óxido y residuos. Resistente al golpe de ariete por bombeo. Temperatura de fusión 235 °C. 450 Grs (7 Mts) 3mm	X		X	
72	2	Soldadura 6013-1/8 Verde, Caja con 10 Kg, Con un diámetro de 3.2 mm.	X		X	
73	4	Cemento gris, tipo Portland Compuesto Bulto / saco de 50 kg, Cumple con la normativa nacional NMX-C-414-ONNCE, vigente para cemento gris, Resistencia mínima a los 3 días: ~ 20 N/mm² (mínimo), Resistencia típica a los 28 días: entre 30 y 50 N/mm² (dependiendo mezcla y curado). Adecuado para trabajos en concreto estructural: losas, zapatas, columnas, trabes, muros, pisos, banquetas, cimentaciones, prefabricados, etc. Fraguado inicial estimado: mínimo 45 minutos. Fraguado final máximo: hasta 600 minutos (~ 10 h), según condiciones de mezcla. Contracción mínima (< 0.2 %), expansión controlada (< 0.8 %), adecuado para mezclas estructurales.	X		X	
74	2	Cemento blanco, Saco de 50 kilogramos de polvo fino.	X		X	
75	2	Pegazulejo en costal de 20 kg.	X		X	
76	8	Césped flexible con rejilla blanca, bote grande y membrana check anti-olores, extensión de 25 cm para conectar a desagüe. Rejilla blanca. Incluye membrana check anti-olores fabricada de silicon, resiste hasta 300°C, Cuenta con un flujo de agua de 12.8 litros x minuto.	X		X	
77	1	lavadero compacto acabado poligranito color gris, Profundidad: 55 cm. Altura: 30.22 cm. Ancho: 64.66 cm. Largo: 55 cm. Acabado: POLIGRANITO. Material: polietileno. Forma: rectangular. Con 1 orificio para grifería. Medidas: 64.66cm x 55cm x 55cm. Pileta con capacidad de 15 litros. Con barrera anti-salpicaduras para evitar la generación de humedad y hongos en la pared por salpicaduras. Incluye Kit de instalación: Llave de jardín (resina acetil), tubo tuerca (PP), rejilla (PP), cubierta (acero inoxidable), 5 taquetes de plástico de 3/8" con rondanas y tornillos (metálicos). Peso del lavadero 6.0 kg.	X		X	
78	4	Juego de brocas para metal 6 piezas, en medidas de 5/64, 1/8, 5/32, 13/64, 15/64, 5/16 de pulgada. Cada una de las 6 piezas está recubierta de cromo-vanadio.	X		X	
79	3	Juego de Brocas Carburo Para Concreto 7 Piezas, (1) Broca de carburo - 6 pulg, (2) Brocas de carburo de 3/16 x 4 x 6 pulg, (2) Brocas de carburo de 1/4 x 4 x 6 pulg, (1) Broca de carburo de 5/16 x 4 x 6 pulg, (1) Broca de carburo de 3/8 x 4 x 6 pulg	X		X	

80	18	Ángulo 1/8" x 1/2" x 6MTS (Acero A36), Ángulo 1/8" x 1/2" x 20', El ángulo de acero A36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Peso 3.66 kg, Dimensiones 6 x 0.319 m.	X		X	
81	20	Cuadrado sólido de 1/2" x 6MTS (Acero A36), Cuadrado liso 1/2" x 20', El cuadrado de acero A36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Peso 7.75 kg, Dimensiones 6 m	X		X	
82	1	Sanitario 2 Piezas Elongado 4.8l Blanco Agregar para comparar, Incluye Asiento Alargado Slow Drop Blanco, accesorios de herrajes de instalación, sanitario 2 piezas, 4.8 litros de descarga de agua Acabado blanco	X		X	
83	48	PANEL DE YESO REGULAR, PARA CIELOS Y MUROS 1/2" COLOR BLANCO: MEDIDAS DE 1.22MM X 2.44MM X 12.7MM	X		X	
84	10	POSTE METALICO CALIBRE 26 DE 6.35 CM X 3.05 MTS.	X		X	
85	10	CANAL DE AMARRE CALIBRE 26 Galvanizado, 306 X 6.6 X 2.5 CM.	X		X	
86	110	YESO SACO DE 25 KILOS, para construcción. Densidad aparente: 698,12 kg/m3, Conductividad térmica: 0,1204 W/m·K, Permeabilidad al vapor de agua: 0,634 ng/Pa·s·m, Adsorción de humedad: 0,72 % peso, Volumen: 0,49 %, Absorción de agua: 78,58 % peso	X		X	
87	19	YESO para la elaboración de moldes de prótesis, presentación en saco de 40Kg.	X		X	
88	2	GAS REFRIGERANTE R-22 CLINDRO DE 13.62 KG NO RETORNABLE BOYA	X		X	
89	9	GAS REFRIGERANTE MP39 ENVASE DE 750 ML	X		X	
90	9	GAS REFRIGERANTE LATA 1 KG.Compatible con Lubricante: POE. Temperatura de Evaporación: Baja, Media y Alta. Aplicaciones: Aire acondicionado automotriz, doméstica y comercial	X		X	
91	1	GAS REFRIGERANTE R-410 A DE 13.62 KILO, boya Regulado por el Protocolo de Montreal, Compatible con Lubricante: AM y AB. Temperatura de Evaporación: Baja, Media y Alta. Aplicaciones: Refrigeración comercial, aire acondicionado comerciales y doméstico.	X		X	
92	9	GAS DE ALTA TEMPERATURA NEGRO ENVASE DE 400 GRS, ESPECIFICACIONES: * Temperatura 1982 oC, Duración de 10 a 12 horas de uso continuo, * Contenido neto: 399.72 g, * Para soldadura fuerte: cobre, aleaciones de bronce, plata, aluminio, etc., * Aplicación: Refrigeración y Plomería	X		X	
93	8	Válvula Flotador Para Llenado De Tinaco O Tanque Alto 1/2", Válvula para flotador de salida plana 1/2 pulgada. Incluye tuerca y arandela.	X		X	
94	3	Válvula Para Tinaco De Bronce 19mm. 3/4, Válvula para flotador de salida roscada 3/4 de pulgada, elaborada en latón con estructura NTP hembra de ambos lados. Incluye tuerca y arandela.	X		X	
95	1	Válvula Y Flotador Alta Presión De Cobre 1 Pulgada P/tinaco.	X		X	
96	10	Válvula de Esfera Roscable 300 WOG 1/2", Válvula de Bola con Palanca, Niquelado	X		X	
97	10	Válvula de compuerta roscable 1/2", para flujo completo, vástago no ascendente, 200 WOG, rosca NPT, rango de temperatura de -20°C a 110°C, tipo de cierre latón-latón.	X		X	
98	10	Válvula de globo de 1/2", roscable, Cuerpo de latón con 57% de cobre, Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI, Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)	X		X	
99	10	Válvula Esfera Roscada de 3/4 de Pulgada Dorado, está fabricada en latón, material resistente a la corrosión.	X		X	
100	10	válvula de compuerta roscada 3/4 de pulgada dorado, Válvula de compuerta para seccionamiento y con apertura multivuelta, para usos doméstico y/o comercial. Rango de temperatura de -10 a 80 grados celsius, apta para agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido, su presión de trabajo es de 250 PSI.	X		X	
101	10	Válvula De Globo De Latón Roscable De 3/4", Cuerpo de latón con 57% de cobre, Volante de hierro, Regula el paso de fluidos o gases, Presión máxima: 200 PSI (1,379kPa), Tipo de cuerda: 3/4 - 14 NPT	X		X	
102	10	Válvula Check Cuerpo De Latón De 1/2" Para Agua O Gas 49076, CARACTERÍSTICAS: Cuerpo de latón con 57% de cobre, Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI, Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)	X		X	
103	5	Válvula Check De Latón De 3/4", Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de hule, Especificaciones Generales: Alta frecuencia de operación, Evita el retroceso de agua de manera automática, Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas), Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI	X		X	
104	2	¿Válvula check de latón de 1", Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de hule, Alta frecuencia de operación, Evita el retroceso de agua de manera automática Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas), Especificaciones Técnicas: Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI	X		X	
105	5	Pichancha tipo check de latón inoxidable 1/2", Foset, Cuerpo de latón para máxima duración, Especificaciones: • Empaque de hule, • Rejilla de acero inoxidable, • Uso en bombas de agua, • Evita el retroceso de agua en la línea de succión de la bomba, medida 1/2" (13 mm), Presión máxima 690 kPa / 100 PSI, Tipo de rosca 1/2" - 14 NPT	X		X	
106	5	Válvula Pie Pichancha Rejilla 10 Pz 3/4 Pulgada, Evita el paso de partículas gruesas suspendidas en el agua, que podrían dañar la bomba, por lo que garantiza un suministro constante de agua e impide el regreso de fluido. Especificaciones: Medida 3/4 pulgada, Largo 76 mm, Fabricada en BRONCE para máxima duración, incluye Rejilla de acero inoxidable	X		X	
107	1	Válvula Pie Pichancha De 1 1/2 Latón Y Rejilla Inoxidable, Evita el paso de partículas gruesas suspendidas en el agua, que podrían dañar la bomba, por lo que garantiza un suministro constante de agua e impide el regreso de fluido Características: • Cuerpo de bronce para máxima duración • Empaque de hule • Rejilla de acero inoxidable • Uso en bombas de agua	X		X	
108	5	Válvula De Pie Check, Pichancha / válvula de pie de 1 pulgada: *medida: 1 pulgada, *material: bronce con rejilla, *medidas: altura 8.5cm x 4.5cm de ancho, *peso aproximado: 0.5kg.	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)

109	1	Válvula De Pie (pichancha) De 3 Pulgadas, •Especificaciones: •Evita fugas de agua. •Sello: hule neopreno. •Material: 100% bronce. •Excelente funcionamiento para alta presión. Todos nuestros productos están 100% probados para garantizar su funcionamiento.	X		X	
110	1	Película de Seguridad Esmerilada, con transmisión de luz visible 85% y rechazo de energía solar 15%. Medida: Rollo de 1.52 x 30m Espesor: 4 milésimas (100 micras)	X		X	
111	1	Película de seguridad transparente con transmisión de luz visible del 85% y rechazo de energía solar del 15%. Medida: Rollo de 1.52 x 30m Espesor: 4 milésimas (100 micras)	X		X	
112	1	Lavabo Cerámica Blanco, Material: Cerámica. Incluye: Grifería: Mezcladora. Ceespól, llaves angulares, manguera coflex, Tipo de lavabo: Sobreponer.	X		X	
113	1	Flujómetro Para Mingitorio de Manija 185-19mm Cromo, Material: Latón. Presión mínima: 1,0 kg/cm, Presión máxima: 6,0 kg/cm, Gasto: 2,0 a 3,0 l por accionamiento.	X		X	
114	1	FLUXOMETRO 110-WC 4.8. 38, CROMO PARA WC DE MANUA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM. DESCARGA DE 4.8 L POR ACCIONAMIENTO.	X		X	
115	7	ASPERSOR Metálico de 11" 2 vías, con estaca metálica de 20 cms, con entrada de agua de 3/4", con pulsaciones con clip de límite de riego, con conexión de estaca aspersor de 1/2". Marca registrada.	X		X	
116	20	Cuello De Cera Sin Guía Para Wc, 150 G, Peso de 150 g, ideal para un sellado eficaz en el WC. Diámetro interno de 93.5 mm.	X		X	
117	20	Cuello De Cera Con Guía Para Wc Original Brida D Cera, está fabricado con 80% parafina y 20% guía de plástico.	X		X	
118	12	PERSIANA Enrollable duo traslucida casete completo 120x180 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.	X		X	
119	5	PERSIANA enrollable duo traslucida casete completo 200x220 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.	X		X	
120	3	PERSIANA enrollable duo traslucida casete completo 120x220 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.	X		X	
121	6	CABEZAL Repuesto Carrete Hilo, Fabricado en nylon, Para desmalezadoras a gasolina modelos DES-520, DES-430 y DES-330	X		X	
122	6	LLANTA Completa neumática 16 pulg. para carretilla incluye eje y baleros, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad, rin de acero con 3 capas para mayor resistencia al impacto, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, incluye eje y baleros, medidas de la llanta 102mm x 406mm, medidas del eje 5/8 x 5 1/4, diámetro del rin 200mm, presión de inflado 20 a 25 psi	X		X	
123	6	ROLLO DE HILO hilo redondo para desbrozadora 15 m verde, su presentación en blister incluye 15 metros de largo.	X		X	
124	2	MANGUERA Híbrida Para Compresor, 15 M X 3/8 , Fabricada de un polímero híbrido (PVC y hule), resistentes a la abrasión, rayos UV, aceite, grasas y temperaturas extremas, Manguera reforzada tramada 3 capas, Conectores de latón, máxima resistencia, Temperatura: -40° C hasta 65° C Presión máxima: 300 psi / 2,068 kPa, Largo 15 m. Diámetro interno 3/8", Espesor de pared 2.8 mm Peso por metro 146 g/m.	X		X	
125	5	CINCHO Plásticos Negro 19cm 100 Piezas Resistencia 22KgMaterial: Nylon 66, Ancho: 4.8 mm, Largo: 190 mm, Diámetro mínimo y máximo: 3 a 46 mm, Resistencia de tensión: 22 Kgs, Color: negro, Bolsa de 100 cinchos	X		X	
126	5	CINCHO Plástico 18lb Transparente 100mm, resistencia de 18 libras, este cincho transparente es perfecto para mantener todo en su lugar sin perder flexibilidad ni firmeza, Bolsa de 100 cinchos	X		X	
127	5	CINCHO Plástico 18lb Transparente 100mm, resistencia de 18 libras, este cincho transparente es perfecto para mantener todo en su lugar sin perder flexibilidad ni firmeza, Bolsa de 100 cinchos	X		X	
128	2	TAPA Repuesto P Tinaco De 1100 Litros Con Arillo, Tapa tinaco circunferencia total: 172.78 cm, interior 142.94 cm, grosor total: 4 cm, diámetro de tapa 55.2cm, Medidas del arillo: arillo circunferencia externa: 169.64 cm, interior: 144.51 cm, grosor: 3 cm, Diámetro externo arillo 54 cm diámetro interno arillo 48.4cm	X		X	
129	6	ABRAZADERAS PVC Presión, Asegura tuberías en instalación vertical u horizontal. medida entre 20mm y 25mm	X		X	
130	1	REGULADOR DE GAS LP PARA BAJA PRESION MEDIDAS DE 3/8 HNPT X POL, PRESION DE ENTRADA 7 KGF/CM2, PRESION DE SERVICIO 11"WC 2.7 Kpa(28+- 3g/cm2	X		X	
131	3	DISPENSADOR Despachador de toalla en rollo universal. tiene capacidad para rollos de 19 a 20 cm de ancho y de 180mts de largo. El mecanismo es reforzado para uso rudo/industrial y no requiere mas mantenimiento que la limpieza normal. La tapa o cubierta es transparente, utiliza llave para abrirse. Con dos llaves y cerradura metálica.	X		X	
132	2	DISPENSADOR Despachador de papel higiénico jumbo. Resistencia al impacto, elaborado con plástico ABS de uso rudo / industrial. Este dispensador dosifica cualquier marca de papel higiénico jumbo universal. La tapa o cubierta es semi transparente y tiene un acabado rugoso que evita ralladura y marcas. Con cerradura al centro del despachador y utiliza llave para abrir, este dispensador viene con dos llaves.	X		X	
133	15	DISPENSADOR Despachador de jabón líquido de alta calidad. Este fabricado con plástico ABS resistente y reciclable. Tiene una capacidad de 1 litro y un sistema de rellenado facil, color negro-humo se adapta a cualquier tipo de baño o cocina. Dosifica aproximadamente 1 ML al presionar el botón, medidas: 8.5 CM alto X 11.3 CM largo X 11 CM profundidad, incluye su kit de instalación para empotrar en pared.	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONOMICOS			LICITANTES			
			ARTURO GONZÁLEZ CABRERA		COLORWEEL S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	7	Mezcladora para lavabo de "4 cuello de ganso (cantinera) mezcladora 4" para lavabo, cuello bar, manerales palanca, cuerpo de latón para máxima duración, manerales metálicos tipo palanca, cuello y cubierta de acero inoxidable, cartucho cerámico de suave y fácil apertura.	290.19	2,031.33	319.60	2,237.20
2	3	MEZCLADORA económica Para Fregadero Cuello Largo 8" Cromado Color Plateado, de piso.	652.41	1,957.23	680.79	2,042.37
3	10	Mezcladora acero inoxidable 8" para fregadero, cuello largo, pared.	767.93	7,679.30	820.30	8,203.00
4	1	Llave Mezcladora Metálica para Lavabo, 4", Manerales y la charola antioxidante. Con sistema de control duomando de ¼ de vuelta permite regular con precisión el flujo y la temperatura del agua Con una distancia de 4" entre la conexión de agua fría y agua caliente.	984.62	984.62	1,050.10	1,050.10
5	29	Llave de chorro de 1/2 rosca salida 3/4". Rosca de entrada de 1/2. Para manguera semi compacta de 1/2" para exteriores o interiores, funciona en presión baja, media y alta. Funcionamiento desde 0.25 kg/cm2 hasta 7 kg/cm2 materiales: cuerpo fabricado de bronce. Tornillo maneral de acero, estopera latón, tornillo vástago de latón, empaque de vinilo, tornillo vástago de latón, empaques de vinilo, maneral aluminio. Roscable a tubería de 1/2. Esta válvula cuenta con una rosca npt.	106.41	3,085.89	118.00	3,422.00
6	15	Válvula de llenado en bronce para tanque bajo 100 lbs/pulg2 agua.	123.58	1,853.70	132.75	1,991.25
7	5	Válvula de Esfera Roscable 600 WOG de 3/4", Fabricada en latón, Alta presión paso completo HNPT x HNPT	291.60	1,458.00	315.20	1,576.00
8	3	VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4 200 PSI, fabricado en latón, color cobre, ofrece mayor durabilidad, garantía de 3 años contra defectos de fabricación. Cuenta con palanca ergonómica, de fácil uso.	127.20	381.60	139.65	418.95
9	13	Taquete para Tablaroca bolsa c/100 taquetes plásticos 1/2", Fabricados en nylon Autotaladrante,	80.37	1,044.81	87.90	1,142.70
10	12	Kit De 20 Taquetes 5/16" Con Pijas No. 10, Características: Pija para lámina cabeza combinada de acero galvanizado, taquete plástico y broca para concreto de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, Taquetes con anclas que evitan el giro, Cinturones de resistencia y anclas retráctiles de fijación, Especificaciones: Pija No: 10, Diámetro taquete: 5/16" (8 mm), Largo de pija: 2" (50 mm), Diámetro de broca: 5/16" (8 mm), Empaque individual: Bolsa con 20 taquetes, 20 pijas	106.43	1,277.16	115.30	1,383.60
11	10	Taquetes De Plástico 5/16", Diámetro de 7.9 mm y longitud de 4 cm para una fijación precisa. Material plástico resistente ideal para concreto y ladrillo. paquete incluye 100 piezas de taquetes de plástico de 5/16	128.99	1,289.90	140.20	1,402.00
12	57	DISCO PARA CORTE 4" METAL Disco para corte de metal 4-1/2" tipo 41, • Corte de metal • Fabricado en óxido de aluminio	30.83	1,757.31	33.60	1,915.20
13	10	LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRIA Fabricada en latón para máxima duración, Botón pulsador con cierre automático de 7 segundos para ahorro de agua	860.56	8,605.60	930.15	9,301.50
14	20	LLAVE ANGULAR USO RUDO 1/4" DE VUELTA Llave Control Angular de 1/4 de Vuelta Conexión a la red hidráulica por medio de barril y tubo de cobre de 1/2". Cobre de 1/2". Rosca de salida de 1/2" Micraje cromo: 0.08 M ~ 0.10 M Micraje nickel: 4.20 M ~ 4.70 M	54.02	1,080.40	59.80	1,196.00
15	45	Manguera alimentadora para lavabo tipo «y», manguera alimentadora tipo y para lavabo 1/2 por 1/2 por 55 cm. Materiales: trenzado de aluminio, férula de acero inoxidable, manguera de hule de ingeniería, inserto de latón, tuercas de zinc medidas: 1/2 x 1/2 pulgadas	31.92	1,436.40	34.20	1,539.00
16	15	MANGUERA Alimentadora, Conector Flexible para Lavabo 1/2" F.I.P. X 1/2", 55 cm de largo. VL-A Conectores Flexibles para Agua Características: Trenzado: Vinilo Platino Manguera Interior: EPDM Espiga: Cobre (Patente No.203206) Férula: Acero Inoxidable 100% LIBRES de Plomo, Diámetro Interior: 5/16" (8.0 mm) Empaque: Cónico de Hule, Temperatura de Trabajo: 0°C a 82°C, Presión de Trabajo: 10Kg/cm2/145 psi,	126.26	1,893.90	137.20	2,058.00
17	44	Manguera Alimentadora para w.c. vinilo blanco W.C. de 1/2" x 7/8" Disponible en 50 cm, Trenzado de vinilo blanco de alta resistencia con tuerca manual.	88.58	3,897.52	96.10	4,228.40
18	3	Manguera Para Gas Tipo Gorila Antiflama 1/2 X 1.50 Mts	1,267.24	3,801.72	1,360.70	4,082.10
19	10	Mangueras para gas reforzadas con terminal de 3/8", Manguera para Gas 2m conector de 3/8" Presión Máxima 300 PSI	252.75	2,527.50	277.30	2,773.00
20	50	TEFLON DE 1/2", Cinta sella roscas 1/2 X 7 m de largo, uso general.	6.18	309.00	7.00	350.00
21	6	MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA GRANDE, Maneral GRANDE Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Cocina 8"	279.13	1,674.78	306.70	1,840.20
22	10	MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA CHICO, Maneral Chico Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Lavabo 4".	234.28	2,342.80	260.50	2,605.00
23	16	PISTONES PARA SILLA SECETARIAL Pistón Secretarial. Medidas: *Sin extender 33cm *Extendido 42cm.	494.89	7,918.24	548.60	8,777.60

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

24	19	KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO 110-32. Este kit incluye: Empaque de cúpula, Empaque vulcanizado llantita, Empaque vulcanizado asiento Tornillos para émbolo (4pzs), Resorte para émbolo, Empaque plano para émbolo, Empaque teflon 38 mm (2pzs), Empaque neopreno 38 mm (2 pzs), O'ring del niple de la llave de retención, Estopero armando (cuerpo estopero, perno estopero, empaque cónico, empaque plano y resorte), Émbolo de llave de retención (empaque hongo, guía y cuerpo, tornillo elevador y resorte)	1,188.55	22,582.45	1,430.20	27,173.80
25	18	CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA, La canastilla de acero inoxidable evita el paso de basura y residuos que pueden obstruir la tubería. Tiene cuerpo de acero inoxidable muy resistente. Proporciona una larga vida útil y facilidad de limpieza. Cuenta con contra de acero galvanizado y contratuercas de 38 mm. Incluye tubo ceja de plástico.	279.39	5,029.02	302.70	5,448.60
26	4	Céspol para Lavabo Cromo, Cromado 1 1/4", Incluye contra con rebosadero, con rejilla, Con tuerca que permite hacer movimientos para su mejor instalación	656.54	2,626.16	704.10	2,816.40
27	5	EXTENSIÓN PARA LAVABO DE LATÓN 20 CM PLATA, Extensión para lavabo, útil para corregir diferencias en altura de 11 a 18 cm. Compatible con tuberías de 1 1/4 de pulgada (32 mm). Con empaque que incluya 1 tuerca, 1 empaque de compresión y 1 extensión. Sus dimensiones son 20 x 3.2 cm y su peso es de .118 kg.	181.99	909.95	350.00	1,750.00
28	9	CESPOL PARA LAVABO flexible 1-1/4", contra, polipropileno, para lavabo Cuerpo y contra de polipropileno resistente al agua caliente, Tapa removible para lavabos con rebosadero, Tubo de desagüe flexible	79.82	718.38	86.50	778.50
29	5	EXTENSION PARA CONTRA DE PVC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVABO (1 1/4") 20CM	117.07	585.35	195.30	976.50
30	2	Kit De 4 Válvulas Para Tanque De Gas Estacionario, De Latón: Válvula de llenado para tanque estacionario hasta 300 L, Cuerpo de latón para máxima duración, Sello de NBR, Resorte interno de acero inoxidable, Doble check de seguridad, Tapa de plástico Especificaciones: Presión máxima 2,068 kPa (300 PSI), Conexión a cilindro 1 1/4" - 11.5 NPT Conexión para adaptador 1 3/4" ACME, Empaque individual Bolsa Inner 2, Master 36, Válvula externa de seguridad para tanque estacionario, 3/4", Cuerpo de latón para máxima duración Sello de NBR Resorte de acero inoxidable Abre automáticamente si hay exceso de presión Para tanques con capacidad máxima de 300 L Especificaciones Presión de apertura máxima 1,897 kPa (275 PSI), Presión de apertura mínima 1,723 kPa (250 PSI) Capacidad de desfogue 44 m³/min Conexión a tanque 3/4" - 14 NPT Medida de hexágono 1 3/4" Empaque individual Bolsa, Inner 2 Master 50, Válvula interna de seguridad para tanque estacionario, 1" Cuerpo de latón para máxima duración Sello de NBR Resorte de acero ropicalizado Para usar como válvula de alivio principal Para tanques con capacidad máxima de 300 L, especificaciones Presión de apertura máxima 1,897 kPa (275 PSI) Presión de apertura mínima 1,723 kPa (250 PSI) Capacidad de desfogue 24 m³/min Conexión a tanque 1" - 11.5 NPT Medida del hexágono 1 3/8" Empaque individual Bolsa Inner 2 Master 80 - Acoplador llenado p/tanque estacionario ACME 1-3/4x3/4" NPT Cuerpo de latón para máxima duración Para acoplar en la válvula de llenado del tanque estacionario Especificaciones Presión máxima 2,068 kPa (300 PSI) Conexión macho a válvula globo 3/4" - 14 NPT Conexión hembra a válvula llenado 1 3/4" ACME Empaque individual Bolsa /0Inner 2 Master 50	457.25	914.50	1,365.00	2,730.00
31	10	VALVULA PARA GAS tipo BARRILITO, Válvula de control latón para gas 3/8"x1/2" tipo barrilito, Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de teflón, Para ensamble con tubo de cobre de 1/2", Para gas L.P. y natural, Especificaciones, Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI Conexión macho 3/8" FLARE Conexión hembra Para tubo 1/2", Empaque individual Granel	121.62	1,216.20	134.00	1,340.00
32	5	VÁLVULA DE CARGA 1/4, 8 CM PARA REFRIGERANTE	100.00	500.00	130.00	650.00
33	30	VALVULA DE SERVICIO PARA CARGA DE GAS 1/4" soldable cargas de gas	28.63	858.90	35.20	1,056.00
34	1	Valvula P/lata Refrigerante R404 141b Conector Perfora Clima	2,232.27	2,232.27	2,370.00	2,370.00
35	5	Valvula Pinchadora Para Tubo De 1/4, 5/16, 3/8	292.80	1,464.00	425.60	2,128.00
36	3	Capacitor Trabajo 45+5 Uf Mf 370v 440v Run Aluminio 50/60hz	660.14	1,980.42	719.35	2,158.05
37	3	Capacitor de Arranque 45uF 450V AC	431.08	1,293.24	726.60	2,179.80
38	4	CAPACITOR DE TRABAJO DE 161-193 MFD, 110 v	162.90	651.60	332.28	1,329.12
39	3	TERMOPAR PARA BOILER, Refaccion Piloto Termopar Chispa Calentador Boiler	113.63	340.89	124.30	372.90
40	5	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA LINEA DE LIQUIDOS DE 1/4"	495.67	2,478.35	530.20	2,651.00
41	20	TUERCA CONICA 1/4" DE BRONCE PARA GAS	10.54	210.80	11.00	220.00
42	20	TUERCA CONICA 3/8" DE BRONCE PARA GAS	19.71	394.20	21.06	421.20
43	20	TUERCA CONICA 1/2" DE BRONCE PARA GAS	23.93	478.60	25.90	518.00
44	20	TUERCA CONICA 5/8" DE BRONCE PARA GAS	75.98	1,519.56	82.30	1,646.00
45	20	TAPON HEMBRA DE COBRE DE 1/4 PARA REFRIGERACION	38.10	762.00	62.25	1,245.00
46	1	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2", EN ROLLO DE 15 MTS	2,689.97	2,689.97	2,860.50	2,860.50
47	1	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4", EN ROLLO DE 12 MTS	1,232.64	1,232.64	1,359.20	1,359.20
48	1	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 3/8", EN ROLLO DE COBRE 12 MTS	1,860.74	1,860.74	1,995.30	1,995.30
49	1	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 5/8", EN ROLLO DE COBRE DE 15 MTS	3,280.00	3,280.00	3,460.30	3,460.30
50	2	ADAPTADOR R410-A DE 1/4" A 5/16" PARA CARGA DE GAS	312.73	625.46	520.18	1,040.36
51	1	BOQUILLA PARA GAS TURNER ENCENDIDO AUTOELECTRONICO	1,372.92	1,372.92	1,492.30	1,492.30
52	20	CODO CPVC 90° X 1/2"	2.38	47.60	2.60	52.00
53	1	PASTA FUDENDE PARA SOLDADURA DE PLATA, EN BOTE 113 GRS	1,851.83	1,851.83	2,290.60	2,290.60
54	5	CINTA AISLANTE 2" X 9 MTS.	299.99	1,499.95	319.50	1,597.50

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

55	2	LUA EN ROLLO DE 45 MTS, PARA PLOMERO DE 1"	343.22	686.44	380.60	761.20
56	6	CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCIÓN" AMARILLO, útil para marcar ciertas áreas restringidas durante trabajos industriales pesados que implican riesgo. Elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras para crear un mensaje de advertencia. El rollo tiene una longitud de 305 m y un ancho de 7.5 cm.	159.63	957.78	178.90	1,073.40
57	10	ASIENTO Y TAPA PARA BAÑOS CON CIERRE ESTANDAR, Asiento Alargado/plástico Blanco Agregar para comparar Frente abierto con tapa Bisagras Ajustables Arandela Metálica	493.00	4,930.00	530.20	5,302.00
58	2	ASIENTO Y TAPA PARA BAÑOS CON CIERRE ESTANDAR, Asiento Redondo/plástico Blanco Agregar para comparar Frente abierto con tapa Bisagras Ajustables Arandela Metálica	328.03	656.06	360.70	721.40
59	12	sapo de 3 pulgadas rojo. Sus dimensiones son 7,9 x 12,9 x 9,5 cm.	255.40	3,064.80	435.70	5,228.40
60	30	Sapo Universal de 2", Polipropileno, PVC Flexible (Tirante), Hule de EPDM (Empaque Diafragma), Sello Perfecto, Ultraflexible.	66.00	1,980.00	72.60	2,178.00
61	13	Kit Reparación Herrajes Wc Taza Tanque 2 PulG Clásico, KIT DE REPARACIÓN COMPLETO HERRAJES PARA WC TAZA TANQUE DE 2" PULGADAS. EL KIT CONSTA DE VALVULA DE DESCARGA DE ROSCA Y TUERCA DE 2", VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR Y VARILLA AJUSTABLE, MANUA UNIVERSAL Y EMPAQUES.	369.28	4,800.64	420.10	5,461.30
62	11	Kit Reparación Herrajes Wc Taza Tanque 3 PulG DE REPARACIÓN COMPLETO HERRAJES PARA WC TAZA TANQUE DE 3" PULGADAS. EL KIT CONSTA DE VALVULA DE DESCARGA DE ROSCA Y TUERCA DE 3", VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR Y VARILLA AJUSTABLE, MANUA UNIVERSAL Y EMPAQUES.	315.84	3,474.24	359.80	3,957.80
63	14	Válvula de llenado de plástico para tanque bajo, • Cuerpo de polipropileno, Empaque de hule, Manguera de PVC, Fácil instalación. Compatible con la mayoría de W.C.	57.79	809.06	62.10	869.40
64	40	Palanca de plástico para WC, Manivela de ABS con acabado cromo, Varilla de polipropileno, Tuerca izquierda de sujeción,Compatible con la mayoría de W.C., Fácil de instalar	25.97	1,038.80	28.30	1,132.00
65	50	Pera Perfecta Para Tanque Wc, Especificaciones Peso 39 g, Empaque individual Caja CARACTERÍSTICAS: - Cuerpo de polipropileno, -Cono de PVC, -Diseño de guía ajustable, -Fácil instalación, -Para válvula de descarga	29.72	1,486.00	31.90	1,595.00
66	7	Llave Individual Para Lavabo Cromado 16-q Gris Claro, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Nariz: Tubo de latón abatible, Deposito de salida: Difusor, Cubierta: Latón, Cuerpo: Bronce fundido, Acabado: Cromo, Cierre: A compresión, Asiento: Fijo, Manerales: Acuario ó acrílico, Materiales manerales: Metálico, Alimentación: 1/2" (13mm) NPS, Vueltas para apertura: 1-1/2" vuelta	361.73	2,532.11	400.00	2,800.00
67	10	Pasta Para Soldar 60 Gramos, Color: Ámbar, Densidad Especifica: 1.06 +/- 0.004 a 23 grados centígrados. Solubilidad al agua: Insoluble, Punto de inflamación: 95.5 grados centígrados., No contiene plomo.	128.10	1,281.00	172.30	1,723.00
68	3	Pasta Para Soldar 250 Gramos, Color: Ámbar, Densidad Especifica: 1.06 +/- 0.004 a 23 grados centígrados. Solubilidad al agua: Insoluble, Punto de inflamación: 95.5 grados centígrados., No contiene plomo	283.03	849.09	312.70	938.10
69	3	Soldadura 50/50 para tubería hidráulica, presentación de 1.00 mts 3mm Aleación 50% estaño, 50% plomo. Libre de óxido y residuos. Resistente al golpe de ariete por bombeo. Temperatura de fusión 235 °C.	767.93	2,303.79	820.50	2,461.50
70	10	SOLDADURA EN TUBO 60/40 1MM 20 GRs. Tubo de plástico con 1,6 m de soldadura de 1 mm de diámetro 17 gramos de soldadura con aleación estaño/plomo (60/40).	97.19	971.90	103.70	1,037.00
71	3	Soldadura 50/50 para tubería hidráulica, (Carrete 7 Mts) 3mm caja amarilla Características Generales: Aleación 50% estaño, 50% plomo. Libre de óxido y residuos. Resistente al golpe de ariete por bombeo. Temperatura de fusión 235 °C. 450 Grs (7 Mts) 3mm	767.93	2,303.79	820.50	2,461.50
72	2	Soldadura 6013-1/8 Verde, Caja con 10 Kg., Con un diámetro de 3.2 mm.	798.11	1,596.22	1,360.25	2,720.50
73	4	Cemento gris, tipo Portland Compuesto Bulto /saco de 50 kg.Cumple con la normativa nacional NMX-C-414-ONNCEE, vigente para cemento gris, Resistencia mínima a los 3 días: ~ 20 N/mm² (mínimo). Resistencia típica a los 28 días: entre 30 y 50 N/mm² (dependiendo mezcla y curado). Adecuado para trabajos en concreto estructural: losas, zapatas, columnas, traves, muros, pisos, banquetas, cimentaciones, prefabricados, etc. Fraguado inicial estimado: mínimo 45 minutos. Fraguado final máximo: hasta 600 minutos (~ 10 h), según condiciones de mezcla. Contracción mínima (< 0.2 %), expansión controlada (< 0.8 %), adecuado para mezclas estructurales.	467.16	1,868.64	519.50	2,078.00
74	2	Cemento blanco, Saco de 50 kilogramos de polvo fino.	610.91	1,221.82	669.10	1,338.20
75	2	Pegazulejo en costal de 20 kg.	250.94	501.88	270.45	540.90
76	8	Césped flexible con rejilla blanca, bote grande y membrana check anti-olores, extensión de 25 cm para conectar a desagüe. Rejilla blanca. Incluye membrana check anti-olores fabricada de silicon, resiste hasta 300°C, Cuenta con un flujo de agua de 12.8 litros x minuto	293.35	2,346.80	385.60	3,084.80
77	1	lavadero compacto acabado poligranito color gris, Profundidad: 55 cm. Altura: 30.22 cm. Ancho: 64.66 cm. Largo: 55 cm. Acabado: POLIGRANITO. Material: polietileno. Forma: rectangular. Con 1 orificio para grifería. Medidas: 64.66cm x 55cm x 55cm. Pileta con capacidad de 15 litros. Con barrera anti-salpicaduras para evitar la generación de humedad y hongos en la pared por salpicaduras. Incluye Kit de instalación: Llave de jardín (resina acetato), tubo tuerca (PP), rejilla (PP), cubierta (acero inoxidable), 5 taquetes de plástico de 3/8" con rondanas y tornillos (metálicos). Peso del lavadero 6.0 kg.	2,354.56	2,354.56	2,870.55	2,870.55
78	4	Juego de brocas para metal 6 piezas, en medidas de 5/64, 1/8, 5/32, 13/64, 15/64, 5/16 de pulgada. Cada una de las 6 piezas está recubierta de cromo-vanadio.	381.53	1,526.12	429.84	1,719.36
79	3	Juego de Brocas Carburo Para Concreto 7 Piezas, (1) Broca de carburo 6 pulg, (2) Brocas de carburo de 3/16 x 4 x 6 pulg, (2) Brocas de carburo de 1/4 x 4 x 6 pulg, (1) Broca de carburo de 5/16 x 4 x 6 pulg, (1) Broca de carburo de 3/8 x 4 x 6 pulg	1,188.05	3,564.15	1,280.60	3,841.81

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

80	18	Ángulo 1/8" x 1/2" x 6MTS (Acero A36), Ángulo 1/8" x 1/2" x 20', El ángulo de acero A36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Peso 3.66 kg. Dimensiones 6 x 0.319 m.	237.27	4,270.86	264.50	4,761.00
81	20	Cuadrado sólido de 1/2" x 6MTS (Acero A36), Cuadrado liso 1/2" x 20', El cuadrado de acero A36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Peso 7.75 kg. Dimensiones 6 m	310.57	6,211.40	339.78	6,795.60
82	1	Sanitario 2 Piezas Elongado 4.8l Blanco Agregar para comparar, Incluye Asiento Alargado Slow Drop Blanco, accesorios de herrajes de instalación, sanitario 2 piezas, 4.8 litros de descarga de agua Acabado blanco	6,318.00	6,318.00	7,820.90	7,820.90
83	48	PANEL DE YESO REGULAR, PARA CIELOS Y MUROS 1/2" COLOR BLANCO: MEDIDAS DE 1.22MM X 2.44MM X 12.7MM	1,421.29	77,821.92	1,798.50	86,328.00
84	10	POSTE METALICO CALIBRE 26 DE 6.35 CM X 3.05 MTS.	122.06	1,220.60	132.60	1,326.00
85	10	CANAL DE AMARRE CALIBRE 26 Galvanizado, 306 X 6.6 X 2.5 CM.	98.73	987.30	106.80	1,068.00
86	110	YESO SACO DE 25 KILOS, para construcción. Densidad aparente: 698, 12 kg/m3, Conductividad térmica: 0.1204 W/m.K, Permeabilidad al vapor de agua: 0.634 ng/Pa.s.m, Adsorción de humedad: 0.72 % peso, Volumen: 0.49 %, Absorción de agua: 78.58 % peso	92.76	10,203.60	101.10	11,121.00
87	19	YESO para la elaboración de moldes de prótesis, presentación en saco de 40Kg.	364.00	6,916.00	725.00	13,775.00
88	2	GAS REFRIGERANTE R-22 CLINDRO DE 13.62 KG NO RETORNABLE BOYA	5,480.70	10,961.40	6,020.10	12,040.20
89	9	GAS REFRIGERANTE MP39 ENVASE DE 750 ML	502.87	4,525.83	550.00	4,950.00
90	9	GAS REFRIGERANTE LATA 1 KG Compatible con Lubricante: POE. Temperatura de Evaporación: Baja, Media y Alta. Aplicaciones: Aire acondicionado automotriz, doméstica y comercial.	627.14	5,644.26	701.75	6,315.75
91	1	GAS REFRIGERANTE R-410 A DE 13.62 KILO, boya Regulado por el Protocolo de Montreal, Compatible con Lubricante: AM y AB. Temperatura de Evaporación: Baja, Media y Alta. Aplicaciones: Refrigeración comercial, aire acondicionado comerciales y doméstico.	8,908.63	8,908.63	9,765.10	9,765.10
92	9	GAS DE ALTA TEMPERATURA NEGRO ENVASE DE 400 GRS, ESPECIFICACIONES: * Temperatura 1982 oC, * Duración de 10 a 12 horas de uso continuo, * Contenido neto: 399.72 g, * Para soldadura fuerte: cobre, aleaciones de bronce, plata, aluminio, etc., * Aplicación: Refrigeración y Plomería	425.91	3,833.19	465.90	4,193.10
93	8	Válvula Flotador Para Llenado De Tinaco O Tanque Alto 1/2", Válvula para flotador de salida plana 1/2 pulgada. Incluye tuerca y arandela.	510.29	4,082.32	558.40	4,467.20
94	3	Válvula Para Tinaco De Bronce 19mm. 3/4, Válvula para flotador de salida roscada 3/4 de pulgada, elaborada en latón con estructura NTP hembra de ambos lados. Incluye tuerca y arandela.	673.73	2,021.19	750.20	2,250.60
95	1	Válvula Y Flotador Alta Presión De Cobre 1 Pulgada Ptinaco.	2,058.09	2,058.09	2,260.75	2,260.75
96	10	Válvula de Esfera Roscable 300 WOG 1/2", Válvula de Bola con Palanca, Niquelado	156.56	1,565.60	172.30	1,723.00
97	10	Válvula de compuerta roscable 1/2", para flujo completo, vástago no ascendente, 200 WOG, rosca NPT, rango de temperatura de -20°C a 110°C, tipo de cierre latón-latón.	154.22	1,542.20	170.00	1,700.00
98	10	Válvula de globo de 1/2", roscable, Cuerpo de latón con 57% de cobre, Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI. Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)	162.34	1,623.40	178.60	1,786.00
99	10	Válvula Esfera Roscada de 3/4 de Pulgada Dorado, está fabricada en latón, material resistente a la corrosión.	224.28	2,242.80	246.20	2,462.00
100	10	válvula de compuerta roscada 3/4 de pulgada dorado, Válvula de compuerta para seccionamiento y con apertura multivuelta, para usos domestico y/o comercial. Rango de temperatura de -10 a 80 grados celsius, apta para agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido, su presión de trabajo es de 250 PSI.	194.81	1,948.10	216.50	2,165.00
101	10	Válvula De Globo De Latón Roscable De 3/4", Cuerpo de latón con 57% de cobre, Volante de hierro, Regula el paso de fluidos o gases, Presión máxima: 200 PSI (1,379kPa), Tipo de cuerda: 3/4 - 14 NPT	211.05	2,110.50	235.59	2,355.90
102	10	Válvula Check Cuerpo De Latón De 1/2" Para Agua O Gas 49076, CARACTERÍSTICAS: Cuerpo de latón con 57% de cobre, Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI. Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)	177.20	1,772.00	225.60	2,256.00
103	5	Válvula Check De Latón De 3/4", Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de hule, Especificaciones Generales: Alta frecuencia de operación, Evita el retroceso de agua de manera automática, Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas), Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI	263.40	1,317.00	285.60	1,428.00
104	2	¿Válvula check de latón de 1", Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de hule, Alta frecuencia de operación, Evita el retroceso de agua de manera automática Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas), Especificaciones Técnicas: Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI	470.66	941.32	516.50	1,033.00
105	5	Pichancha tipo check de latón inoxidable 1/2", Foset, Cuerpo de latón para máxima duración, Especificaciones: • Empaque de hule, • Rejilla de acero inoxidable, • Uso en bombas de agua, • Evita el retroceso de agua en la línea de succión de la bomba, medida 1/2" (13 mm), Presión máxima 690 kPa / 100 PSI, Tipo de rosca 1/2" - 14 NPT	129.86	649.30	143.50	717.50
106	5	Válvula Pie Pichancha Rejilla 10 Pz 3/4 Pulgada, Evita el paso de partículas gruesas suspendidas en el agua, que podrían dañar la bomba, por lo que garantiza un suministro constante de agua e impide el regreso de fluido. Especificaciones: Medida 3/4 pulgada, Largo 76 mm, Fabricada en BRONCE para máxima duración, incluye Rejilla de acero inoxidable	146.98	734.90	1,423.50	7,117.50
107	1	Válvula Pie Pichancha De 1 1/2 Latón Y Rejilla Inoxidable, Evita el paso de partículas gruesas suspendidas en el agua, que podrían dañar la bomba, por lo que garantiza un suministro constante de agua e impide el regreso de fluido Características: • Cuerpo de bronce para máxima duración • Empaque de hule • Rejilla de acero inoxidable • Uso en bombas de agua	309.28	309.28	430.00	430.00
108	5	Válvula De Pie Check, Pichancha / válvula de pie de 1 pulgada: *medida: 1 pulgada, *material: bronce con rejilla, *medidas: altura 8.5cm x 4.5cm de ancho, *peso aproximado: 0.5kg	253.54	1,267.70	280.95	1,404.75

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

109	1	Válvula De Pie (pichancha) De 3 Pulgadas. •Especificaciones: •Evita fugas de agua. •Sello: hule neopreno. •Material: 100% bronce. •Excelente funcionamiento para alta presión. Todos nuestros productos están 100% probados para garantizar su funcionamiento.	2,759.92	2,759.92	3,035.60	3,035.60
110	1	Película de Seguridad Esmerilada, con transmisión de luz visible 85% y rechazo de energía solar 15%. Medida: Rollo de 1.52 x 30m Espesor: 4 milésimas (100 micras)	7,927.95	7,927.95	13,750.00	13,750.00
111	1	Película de seguridad transparente con transmisión de luz visible del 85% y rechazo de energía solar del 15%. Medida: Rollo de 1.52 x 30m Espesor: 4 milésimas (100 micras)	6,048.60	6,048.60	13,750.00	13,750.00
112	1	Lavabo Cerámica Blanco. Material: Cerámica. Incluye: Grifería: Mezcladora. Ceespol, llaves angulares, manguera coflex, Tipo de lavabo: Sobreponer.	1,867.00	1,867.00	2,030.95	2,030.95
113	1	Flujómetro Para Mingitorio de Manija 185-19mm Cromo. Material: Latón. Presión mínima: 1,0 kg/cm, Presión máxima: 6,0 kg/cm, Gasto: 2,0 a 3,0 l por accionamiento.	7,785.55	7,785.55	8,570.00	8,570.00
114	1	FLUXOMETRO 110-WC 4.8. 38. CROMO PARA WC DE MANUA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM. DESCARGA DE 4.8 L POR ACCIONAMIENTO.	7,785.55	7,785.55	8,570.00	8,570.00
115	7	ASPERSOR Metálico de 11" 2 vías, con estaca metálica de 20 cms, con entrada de agua de 3/4", con pulsaciones con clip de límite de riego, con conexión de estaca aspersor de 1/2". Marca registrada.	279.09	1,953.63	305.60	2,139.20
116	20	Cuello De Cera Sin Guía Para Wc. 150 G.Peso de 150 g, ideal para un sellado eficaz en el WC. Diámetro interno de 93.5 mm.	28.87	577.40	30.32	606.40
117	20	Cuello De Cera Con Guía Para Wc Original Brida D Cera, está fabricado con 80% parafina y 20% guía de plástico.	35.53	710.60	37.80	756.00
118	12	PERSIANA Enrollable duo traslucida casete completo 120x180 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.	1,665.50	19,986.00	2,700.00	32,400.00
119	5	PERSIANA enrollable duo traslucida casete completo 200x220 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.	3,045.65	15,228.25	5,585.00	27,925.00
120	3	PERSIANA enrollable duo traslucida casete completo 120x220 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.	1,846.56	5,539.68	2,961.00	8,883.00
121	6	CABEZAL Repuesto Carrete Hilo, Fabricado en nylon, Para desmalezadoras a gasolina modelos DES-520, DES-430 y DES-330	97.95	587.70	107.75	646.50
122	6	LLANTA Completa neumática 16 pulg. para carretilla incluye eje y baleros, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad, rin de acero con 3 capas para mayor resistencia al impacto, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, incluye eje y baleros, medidas de la llanta 102mm x 406mm, medidas del eje 5/8 x 5 1/4, diámetro del rin 200mm, presión de inflado 20 a 25 psi	487.03	2,922.18	510.75	3,064.50
123	6	ROLLO DE HILO hilo redondo para desbrozadora 15 m verde, su presentación en blíster incluye 15 metros de largo.	39.90	239.40	43.20	259.20
124	2	MANGUERA Híbrida Para Compresor, 15 M X 3/8 , Fabricada de un polímero híbrido (PVC y hule), resistentes a la abrasión, rayos UV, aceite, grasas y temperaturas extremas, Manguera reforzada tramada 3 capas, Conectores de latón, máxima resistencia, Temperatura: -40° C hasta 65° C Presión máxima: 300 psi / 2,068 kPa, Largo 15 m. Diámetro interno 3/8", Espesor de pared 2.8 mm Peso por metro 146 g/m.	698.75	1,397.50	750.60	1,501.20
125	5	CINCHO Plásticos Negro 19cm 100 Piezas Resistencia 22KgMaterial: Nylon 66, Ancho: 4.8 mm, Largo: 190 mm, Diámetro mínimo y máximo: 3 a 46 mm, Resistencia de tensión: 22 Kgs, Color: negro, Bolsa de 100 cinchos	108.70	543.50	120.95	604.75
126	5	CINCHO Plástico 18lb Transparente 100mm, resistencia de 18 libras, este cincho transparente es perfecto para mantener todo en su lugar sin perder flexibilidad ni firmeza. Bolsa de 100 cinchos	108.70	543.50	120.95	604.75
127	5	CINCHO Plástico 18lb Transparente 100mm, resistencia de 18 libras, este cincho transparente es perfecto para mantener todo en su lugar sin perder flexibilidad ni firmeza. Bolsa de 100 cinchos	127.70	638.50	140.25	701.25
128	2	TAPA Repuesto P Tinaco De 1100 Litros Con Anillo, Tapa tinaco circunferencia total: 172.78 cm, interior 142.94 cm, grosor total: 4 cm, diámetro de tapa 55.2cm, Medidas del anillo: anillo circunferencia externa; 169.64 cm, interior: 144.51 cm, grosor: 3 cm, Diámetro externo anillo 54 cm diámetro interno anillo 48.4cm	1,689.99	3,379.98	1,830.78	3,661.56
129	6	ABRAZADERAS PVC Presión, Asegura tuberías en instalación vertical u horizontal. medida entre 20mm y 25mm	79.82	478.92	86.50	519.00
130	1	REGULADOR DE GAS LP PARA BAJA PRESION MEDIDAS DE 3/8 HNPT X POL., PRESION DE ENTRADA 7 KG/CM2, PRESION DE SERVICIO 11"WC 2.7 Kpa(28+- 3g/cm2	699.63	699.63	760.30	760.30
131	3	DISPENSADOR Despachador de toalla en rollo universal. tiene capacidad para rollos de 19 a 20 cm de ancho y de 180mts de largo. El mecanismo es reforzado para uso rudo/industrial y no requiere mas mantenimiento que la limpieza normal. La tapa o cubierta es transparente, utiliza llave para abrirse. Con dos llaves y cerradura metálica.	856.67	2,570.01	930.20	2,790.60
132	2	DISPENSADOR Despachador de papel higiénico jumbo. Resistencia al impacto, elaborado con plástico ABS de uso rudo / industrial. Este dispensador dosifica cualquier marca de papel higiénico jumbo universal. La tapa o cubierta es semi transparente y tiene un acabado rugoso que evita ralladura y marcas. Con cerradura al centro del despachador y utiliza llave para abrir, este dispensador viene con dos llaves.	398.31	796.62	430.60	861.20
133	15	DISPENSADOR Despachador de jabón líquido de alta calidad. Este fabricado con plástico ABS resistente y reciclable. Tiene una capacidad de 1 litro y un sistema de rellenado facil, color negro-humo se adapta a cualquier tipo de baño o cocina. Dosifica aproximadamente 1 ML al presionar el botón, medidas: 8.5 CM alto X 11.3 CM largo X 11 CM profundidad, incluye su kit de instalación para empotrar en pared.	211.86	3,177.90	220.40	3,306.00
Monto cotizado			SUBTOTAL	443,756.51	SUBTOTAL	549,051.03
			IVA	71,001.04	IVA	87,848.16
			TOTAL	514,757.55	TOTAL	636,899.19
Monto adjudicado			SUBTOTAL	443,756.51	SUBTOTAL	0.00
			IVA	71,001.04	IVA	0.00
			TOTAL	514,757.55	TOTAL	0.00

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		ARTURO GONZÁLEZ CABRERA		COLORWELL S.A. DE C.V.	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 1 - Propuesta Técnica	X		X	
2	ANEXO 3 - Índice de la Proposición	X		X	
3	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	X		X	
4	ANEXO 5 - Propuesta Económica	X		X	
4.1	USB	X		X	
5	ANEXO 6 - Declaraciones del Licitante	X		X	
6	ANEXO 7 - Declaración de Estratificación	X		X	
7	ANEXO 8 - Aportación 5 al Millar	X		X	
8	ANEXO 9 - Formato de Muestras Físicas (APLICA)	X		X	
9	RUPC (Registro Único de Proveedores y contratistas) Documento no obligatorio	X		X	
10	Constancia de Visita de Campo (NO APLICA).	NO APLICA		NO APLICA	
11	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de	X		X	
12	seguridad social (Ante el IMSS)	X		X	
13	Acuse de obligaciones en materia de seguridad social conforme al acuerdo emitido por el consejo técnico publicado en el diario oficial de la federación el 22 de septiembre de 2022	X		X	
14	Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos (ante INFONAVIT)	X		X	
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	X		X	
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	X		X	
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	X		X	
18	Copia de al menos 1 contrato de 1 año	X		X	
19	Carta compromiso de entrega en tiempos establecidos en bases	X		X	
20	Carta garantía de 3 meses con defectos de fábrica	X		X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA". (1ra. vuelta)

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA" (1ra. Vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **ARTURO GONZALEZ CABRERA** Hasta por un monto de \$ **514,757.55 (Quinientos Catorce Mil Setecientos Cincuenta y Siete pesos 55/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 69 de La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDA.- Al el Licitante **COLORWELL S.A. DE C.V.** que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado.

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.1.4 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 9 de la convocatoria.

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:40hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

ARQ. ALHELÍ GUADALUPE RUBIO VILLA
JEFA DE MANTENIMIENTO
ÁREA REQUIRENTE

LIC. AARON ARMANDO GÁMEZ SEPÚLVEDA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, E
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO